

管式气氛炉使用方法 管式气氛炉规格型号

产品名称	管式气氛炉使用方法 管式气氛炉规格型号
公司名称	宜兴市飞达电炉有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	品牌:飞达 型号:KSKQ- 最大电压:220 (V)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市万石镇工业园区
联系电话	86 0510 87846768 18961539086

产品详情

品牌	飞达	型号	KSKQ-
最大电压	220 (V)	功率	10K (W)
额定温度	1200 ()	主要用途	烧结
产品认证	ISO9001		

管式气氛炉使用方法 管式气氛炉规格型号产品特点：1．本系列电阻炉采用优质钢板精工制作而成,表面采用静电喷涂,外形美观。2．工作室为优质刚玉管，加热元件根据温度需要配套（硅碳棒或硅钼棒）。3．保温材料采用轻质保温保温加优质的硅酸铝耐火纤维棉。4．与电炉配套的温控部分采用pid可调智能仪表控制,可编制多个程序段,精确控制产品的烧制过程,并具有过流、限流、过热等保护功能。5．炉口打开时有自动断电功能，最大程度保证了使用者的安全。6．整个设备具有升温速度快，保温性能好，炉温均匀，使用安全、方便、节能、环保等特点。

型号规格	功率 kw	温度	电压 V	炉衬材质	炉膛尺寸 (mm) 直径 × 长	加热元件	热电偶
kskq-1.5-13	1.5	1350	220	高铝	∅ 40 × 1000	硅碳棒	铂铑—铂 (s) 型
kskq-2.5-13	2.5	1350	220	高铝	∅ 60 × 1000	硅碳棒	铂铑—铂 (s) 型
kskq -10-13	10	1350	三相	高铝聚轻	∅ 100 × 1000	硅碳棒	铂铑—铂 (s) 型
kskq -6-16	6	1650	单相	刚玉	∅ 60 × 800	硅钼棒	铂铑—铂铑 (b) 型
kskq -8-16	8	1650	单相	刚玉	∅ 80 × 800	硅钼棒	铂铑—铂铑 (b) 型
kskq -10-16	10	1650	单相	刚玉	∅ 80 × 1000	硅钼棒	铂铑—铂铑 (b) 型
kskq -12-16	12	1650	单相	刚玉	∅ 100 × 1000	硅钼棒	铂铑—铂铑 (b) 型
kskq -1-10	1	1000	220	高铝	∅ 35 × 300	电阻丝	镍铬—镍硅 (k) 型
kskq -2-10	2	1000	单相	高铝	∅ 40 × 600	电阻丝	镍铬—镍硅 (k) 型
kskq -2-12	2	1200	单相	高铝	∅ 40 × 600	电阻丝	镍铬—镍硅 (k) 型
kskq -4-10	4	1000	单相	高铝	∅ 60 × 1000	电阻丝	镍铬—镍硅 (k) 型

kskq -4-12	4	1200	单相	高铝	φ 60 × 1000	电阻丝	镍铬—镍硅 (k) 型
kskq -6-10	6	1000	单相	高铝	φ 100 × 1000	电阻丝	镍铬—镍硅 (k) 型
kskq -6-12	6	1200	单相	高铝	φ 100 × 1000	电阻丝	镍铬—镍硅 (k) 型