

TG-1060复合盐雾试验箱 大型复合式盐雾试验箱

产品名称	TG-1060复合盐雾试验箱 大型复合式盐雾试验箱
公司名称	上海泰规检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰规仪器 型号:TG-1060 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇四平路51号2幢（注册地址）
联系电话	15000170755 13917772541

产品详情

TG-1060复合盐雾试验箱设备用途：

用于模拟自然气候条件下，对金属、非金属、有机材料、电子元器件、塑料、橡胶、涂料、油墨、印刷电路板、汽车零部件、航空航天器材、船舶器材、海洋工程器材、医疗器械、仪器仪表、精密机械、精密仪器、精密模具、精密零件、精密部件、精密组件、精密系统、精密设备等，进行盐雾腐蚀试验，以评估其耐腐蚀性能。

TG-1060复合盐雾试验箱适用于标准:

1. GB/T20854-2007干湿盐雾试验
2. ISO14993 -2001干湿盐雾试验
3. GB-T5170.8-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法_盐雾试验设备
4. GJB150.11A-2009实验室环境试验方法盐雾试验
5. GBT2424.17-2008盐雾试验方法
6. GB-T2423.18-2000氯化钠交变盐雾试验方法
7. ASTM B117-97 盐雾试验
8. JIS H8502 盐雾试验
9. GB-T2423.3-2006 (IEC6008-2-78-2001)试验cab :恒定湿热试验方法
10. GBT2423_4-2008 湿热交变试验方法

TG-1060复合盐雾试验箱技术参数：

设备型号

外形尺寸（mm）

试验温度

湿度范围

	工作室尺寸 (mm)			
TG-1060A	450x600x450	1100x650x1030		
TG-1060B	600x900x500	1450x820x1170		
TG-1060C	750x1100x500	1640x1020x1260		20%~98%
TG-1060D	850x1300x600	2050x1120x1370		
TG-1060E	850x1600x600	2250x1120x1370	0 ~+70	

按需选配

性能	试验温度	0 ~+70 (依据要求定制)
指标	湿度范围	20%~98% (依据要求定制)
	波动/均匀度	±0.5 / ±2
	沉降量	1 ~ 2mL/80cm ² · h (16小时平均量)
	压缩空气	2.00 ± 0.01 (kg/cm ²)
	喷雾方式	气动式、连续、间接、周期任选
	试验时间	1 ~ 9999H、M、S (可调)
	周期时间	1 ~ 99H、M、S (可调)
	试样架	满足15 ~30 倾斜试验
升温速率		1-3 ° C/Min.
降温速率		0.7-1 ° C/Min