

零下25度试剂冷链箱 零下20度正负5度核酸扩增试剂运输用

产品名称	零下25度试剂冷链箱 零下20度正负5度核酸扩增试剂运输用
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

“服务”树立企业形象；“ ”造就企业发展机会；“ ”确立企业行为规范；“理解”建立企业良好文化。公司这就是一个企业在日益激烈的市场竞争中立，以无论在市场竞争多么激烈的景况下我们与客户之间都要把诚信放到靠前的位。

福意联公司员工奉行“进取求实严谨团结”的方针，不断开拓创，以技术为核心视为生命奉用户为，竭诚为您提供性价比的产品的工程设计改造及无微不至的服务。福意联公司我们的期待您的光临。把我们的产品和服务奉献给您，与您真诚合作共同发展开创未来。零下25度试剂冷链箱
零下20度正负5度核酸扩增试剂运输用型号说明：

零下25度试剂冷链箱 零下20度正负5度核酸扩增试剂运输用参数举例说明： 产品特征：

【产品型号】FYL-YS-281L【噪音】46dB(a)【功率】160W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。
- 7、，可实现高低温、断电、传感器故障保障安全运行
- 8、采用风道和循环，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。产品配置清单 1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格1张 4、搁架5个 5、钥匙2把 ----- 产品型号

容积大小	温度范围	外型尺寸	型号
			型号:FYL-YS-150L 150L
温度:2~48		外型尺寸:595*570*865mm	型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
		外型尺寸:595*590*1215mm	型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm
		外型尺寸:595*695*1315mm	型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm 型号:FYL-YS-430L
		外型尺寸:595*680*1805mm	430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
			型号:FYL-YS-828L 828L
温度:2~48		外型尺寸:1267*680*1818mm	型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48
		外型尺寸:1267*680*2105mm	----- 型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm 型号:FYL-YS-281L 280L
		外型尺寸:595*565*1440mm	温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm 型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
		外型尺寸:595*675*1795mm	-----

产品特点

24、微电脑控制，温度数字显示，可温度恒定在2-48 之间，波动范围小；（传感器故障低温、低电池、开门、故障等），物品存放更安全；门体配锁，防止随意开门；、可作为冷藏冷冻品解冻、升温箱使用。

精诚合作，共创未来。竭诚欢迎各位新老客户的光临，我们将为你提供你满意的产品和你信赖的服务。福意联公司以良好的信誉报答广大用户对福意联恒温箱的厚爱、秉承为了用户满意的理念、将不断应用技术、工艺、积新产品、成本、提。

零下25度试剂冷链箱 零下20度正负5度核酸扩增试剂运输用说明：我对售出的产品负责终身：保质期一年（人为因素损坏除外），核心部件质保三年。在保质期内，凡正常使用出现故障，提供免费。

在、教研、、食品、化工、石化、农牧业及相关行业中，我们拥有众多客户，长期以来为他们提供的产品和满意的服务。”诚实守信“、提供的实验室、产品和率的技术服务是我公司的宗旨。便捷、质优是我们的追求，提客户是我们的目的，”客户“是我们的原则。