

奥宏钢包木承载力大因此间距可以加大使用量减少

产品名称	奥宏钢包木承载力大因此间距可以加大使用量减少
公司名称	河北奥宏钢包木有限公司
价格	11.00/米
规格参数	品牌:奥宏 型号:50*50*1.5mm 产地:河北
公司地址	兵曹乡马屯村
联系电话	19933883330 13483729926

产品详情

钢木龙骨管内填充方木为花期松木，铁杉松木。硬度高耐磨损性强，稳定性好，任性强，不易变形和腐烂，装配木方饱满度为93%以上。同时有连接套，并可连接成任意长度。钢木龙骨壁厚1.5-2.5毫米之间，双面冲孔成型，孔型2.5毫米宽，15厘米长，两孔间隔10-15厘米，即减轻重量又载荷。

钢包木的使用使混凝土构建成美观，更为平整：因为钢木龙骨强度高，在承受混凝土压力时，几乎无变形，所以使混凝土构建成型后几何尺寸标准，平整度和光亮度更高。常用长度规格mm：1000，1500，2000，2200，2400，2700，3000，3200，4000等，。

同时有连接套，并可连接成任何需要长度。在实际工程应用中，钢木龙骨行情，可以节约木材95%，周转次数是木龙骨的40倍以上，使用寿命可达15年以上。该产品重量轻、荷载大、周转方便，节省工时的同时，有效的降低了施工成本。

钢木龙骨有以下优点：

1、降低成本

与传统施工工艺使用木方相比，降低40%-60%的成本。

2、损耗仅1%

与传统工艺比较，钢木龙骨损耗仅1%左右，尺寸误差小，由于受力强度高。

3、安装效率高

钢木龙骨周转使用中变形较小，在操作工艺上简便，模板安装效率较高。

4、回收率达98%

钢木龙骨回收利用率高，回收率可达98%。

5、减轻资金压力

在资金不足的情况下，使用单位不承担资金的压力，而是由租赁单位承担。

6、易装卸运输

钢木龙骨可以打包，利于塔吊或叉车作业，便于运输和装卸，也节省了人工装卸费用。

7、展现文明施工

施工现场场地干净整洁，提高文明施工水平。

8、节能减排

钢木龙骨是一种新型产品，该钢木龙骨采用热镀锌方（矩）钢管或黑管加工制作而成，是代替传统模板支撑木龙骨（木方）的新产品，也是（C型钢+木方）木龙骨的升级替代产品。

本产品属于节约环保型产品，在实际工程应用中，可以节约木材90%，周转次数是木龙骨的40倍以上，易存放，易运输、施工方便，通用性强，具有明显的经济效益和社会效益，本产品的销售价格只是木龙骨(木方)价格的3倍,而使用次数则是木方的40倍。

主要用途是在建筑施工，对墙板和顶板的支撑。钢木龙骨，平整度高、平稳度好、抗扭曲、荷载大、通用性强、使用寿命长、保值率好、节能环保。

钢包木，是由钢管和木方组成，采用国标235镀锌带钢管，规格标准50厘米*50厘米，壁厚有1.5毫米和1.8毫米，镀锌含量每米60-80克。双面冲压开孔成型，孔型2.5厘米宽，15厘米长，相邻两孔间隔10.5厘米，既减轻重量，又保证荷载。管内部填充木方为4.65厘米*4.65厘米的花旗松木、铁杉松木，硬度高，抗磨损性强，稳定性好，韧性强，不易形变和腐烂。

装配木方饱满度93%以上，钢包木用途广泛操作简便、省时省力、力理面积均匀、便面平整等优点、大大节省了工程进度和材料成本。

木龙骨模板的使用常识和标准，这两个方面都是需要很严谨的工艺来完成其中的制作的。作为模板的竖楞使用，直接接触模板，在立墙模板板面安装完毕后,直接竖直接按一定的间距平行排开即可,起到模板支撑骨架的作用。由于方钢管内含木方，又经过工艺加工，不管阴角、模板接缝、顶板都超越木方使用功能。次楞可以通过钉子与模板连接起来，次楞体上可以打通杠体保留圆孔，这样方便工人施工时的单独操作及吊装作业。

尺寸比木方标准,因为该次楞平整度高,强度大,大大提高了混凝土成型质量,完全达到了清水混凝土的要求。节省人工,不用裁、锯,只需排放即可,应为钢木龙骨平整度高,减少了钉钉子,这应拆模也方便,所以节省人工。使用寿命长,周转次数是木方的40倍以上,所以降低了工程成本。

奥宏建材公司服务：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、。

2、服务目标：服务质量赢得用户满意。

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内予以解决方案。

4、服务原则：产品保修期为12个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部损坏。保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按计。

钢木龙骨模板的使用常识和标准，使用数量比使用木方量少40%--60%，因为钢木龙骨自身宽度比木方宽度大，钢木龙骨荷载大，没有疤疖，不怕折断，所以可以加大间距，经计算龙骨间距可以达到3500毫米。