

# 丹麦格兰富立式不锈钢水泵机械密封CR1-8 CR1-9 CR1-10

产品名称	丹麦格兰富立式不锈钢水泵机械密封CR1-8 CR1-9 CR1-10
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15400.00/台
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR3-10 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

格兰富不锈钢立式多级泵 产品型号 现货

CR1S-2 , CR1S-3 , CR1S-4 , CR1S-5 , CR1S-6 , CR1S-7 , CR1S-8 , CR1S-9 , CR1S-10 , CR1S-11 , CR1S-12 , CR1S-13 , CR1S-15 , CR1S-17 , CR1S-19,CR1S-21 , CR1S-23 , CR1S-25 , CR1S-27 , CR1S-30 , CR1S-33 , CR1S-36

CR1-2 CR1-3 CR1-4 CR1-5 CR1-6 CR1-7 CR1-8 CR1-9 CR1-10 CR1-11 CR1-12 CR1-13 CR1-15 CR1-17 CR1-19 CR1-21 CR1-23

CR, CRN立式多级离心泵,其管道式结构确保泵可直接安装在进出口在同一水平线上且管径相同的水平管CR泵适用于广泛的用途,从饮用水的输送到化工介质的输送,CR泵还可以用于宽广的多样系统中,泵由两个主要部件组成:电机和泵单元。

路系统中,这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。

CR和CRE泵的区别在于电机,CRE,CRIE,CRNE泵配用于E-电机,即电机内置频率控制器。泵的材料与相应的CR,CRI,CRN泵相同。 流量Q: 120 m<sup>3</sup>/h  
扬程H: 330 m

泵送液体温度范围: -40 °C ~ +180 °C 系统承压: 33 bar

轴封HQQE:温度范围-40 °C至+120 °C 轴封HQQV : -20 °C至+90 °C

在选择轴封时,必须考虑三个主要参数:输送液体类型,液体温度和,压力

产品范围: CR1S, CR1, CR3, CR5, CR10, CR15, CR20, CR32, CR45, CR64, CR90 CR120

管路接口(法兰) : DN25/DN32 , DN40 , DN50 , DN65 , DN80 , DN100

CR(E),CRI(E)泵形式适用于清洁 , 无腐蚀性液体 如饮用水 , 油等等

CRN(E)泵形式适用于工业液体。

泵送液体的密度或运动粘度如果高于水 , 则会造成较大压降以及液体性能的下降并导致功耗上升。

CR3-2 , CR3-3 , CR3-4 , CR3-5 , CR3-6 , CR3-7 , CR3-8 , CR3-9 , CR3-10 , CR3-11 , CR3-12 , CR3-13 , CR3-15 , CR3-17 , CR3-19,CR3-21 , CR3-23 , CR3-25 , CR3-27 , CR3-29 , CR3-31 , CR3-33 , CR3-36

CR5-2 , CR5-3 , CR5-4 , CR5-5 , CR5-6 , CR5-7 , CR5-8 , CR5-9 , CR5-10 , CR5-11 , CR5-12 , CR5-13 , CR5-14 , CR5-15 , CR5-16,CR5-18 , CR5-20 , CR5-22 , CR5-24 , CR5-26 , CR5-29 , CR5-32 , CR5-36

CR10-2 , CR10-3 , CR10-4 , CR10-5 , CR10-6 , CR10-7 , CR10-8 , CR10-9 , CR10-10 , CR10-12 , CR10-13 , CR10-14 , CR10-16 , CR10-18 , CR10-20,CR10-22

CR15-1 , CR15-2 , CR15-3 , CR15-4 , CR15-5 , CR15-6 , CR15-7 , CR15-8 , CR15-9 , CR15-10 , CR15-12 , CR15-14 , CR15-17