

# 摆线电动滚筒 YZ 动力滚筒

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 摆线电动滚筒 YZ 动力滚筒                         |
| 公司名称 | 淄博银丰机械有限公司                             |
| 价格   | 5800.00/台                              |
| 规格参数 | 型号:YZ<br>类型:动力滚筒<br>筒直径:320-630 ( mm ) |
| 公司地址 | 山东省淄博市博山区祥和路43号                        |
| 联系电话 | 86 533 4669222 15094877555             |

## 产品详情

|      |                |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 型号   | YZ             | 类型   | 动力滚筒            |
| 筒直径  | 320-630 ( mm ) | 壁厚   | 8-12 ( mm )     |
| 轴直径  | 50-110 ( mm )  | 筒长度  | 500-1400 ( mm ) |
| 筒材料  | 铁板             | 表面处理 | 喷漆              |
| 适用范围 | 潮湿泥泞的场所        |      |                 |

### 概述：

该产品是为各种固定式带式输送机配套理想的驱动装置。其内部采用行星摆线减速机构，具有承载能力大、承载能力强、传动平稳、噪声低、寿命长等优点。可满足各种逆止，包胶等要求。采用油浸式电机，可改变其冷却条件，降低了定子绕组温升，延长了电机的使用寿命，解决了因渗油而烧坏电机的弊端。根据使用的条件可满足下列要求：a、设有先进的逆止装置，保证滚简单向旋转，防止上运物料停机时皮带下滑。

b、滚筒表面覆盖人字形、菱形等多种花纹胶层，以提高牵引胶带的牵引能力。

### 订货代号说明：

yz型油冷(油浸)式摆线电动滚筒外形图(点击查看)

yz型油冷(油浸)式摆线电动滚筒系列参数表(点击查看)

yz型油冷(油浸)式摆线电动滚筒外形尺寸表：

| d   | b   | a    | l   | l1   | l2   | h   | m  | n | p   | q   | ds |
|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|---|-----|-----|----|
| 315 | 500 | 850  | 600 | 732  | 940  | 120 | 90 | / | 340 | 280 | 27 |
|     | 650 | 1000 | 750 | 882  | 1090 |     |    |   |     |     |    |
|     | 800 | 1300 | 950 | 1032 | 1390 |     |    |   |     |     |    |
| 400 | 500 | 850  | 600 | 744  | 940  | 120 |    |   |     |     |    |

|      |      |      |      |      |      |     |     |    |     |     |    |    |    |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|
|      | 650  | 1000 | 750  | 894  | 1090 |     | 90  | /  | 340 | 280 | 27 | 35 |    |
|      | 800  | 1300 | 950  | 1044 | 1390 |     |     |    |     |     |    |    |    |
| 500  | 500  | 850  | 600  | 748  | 960  | 100 | /   | /  | 340 | 280 | 27 |    |    |
|      |      |      | 620  |      |      | 70  |     |    |     |     |    |    |    |
|      | 650  | 1000 | 750  | 900  | 1120 | 120 |     |    |     |     |    |    | 90 |
|      | 800  | 1300 | 950  | 1100 | 1420 | 120 |     |    |     |     |    |    | 90 |
| 630  | 650  | 1000 | 750  | 868  | 1120 | 120 | 90  | /  | 340 | 280 | 27 |    |    |
|      | 800  | 1300 | 950  | 1068 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 |    |    |
|      | 1000 | 1500 | 1150 | 1268 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 |    |    |
|      | 1200 | 1750 | 1400 | 1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 |    |    |
|      | 1400 | 2000 | 1600 | 1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 |    |    |
| 800  | 1000 | 1500 | 1150 | 1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 |    |    |
|      | 1200 | 1750 | 1400 | 1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 |    |    |
|      | 1400 | 2000 | 1600 | 1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 |    |    |
| 1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 |    |    |
|      | 1200 | 1750 | 1400 | 1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 |    |    |
|      | 1400 | 2000 | 1600 | 1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 |    |    |