

供应毕节6-12米移动式升降平台车

产品名称	供应毕节6-12米移动式升降平台车
公司名称	济南虎跃升降机械有限公司
价格	13700.00/台
规格参数	品牌:龙虎跃 型号:SJYL 产地:山东济南
公司地址	济阳县济阳街道办事处90号
联系电话	0531-81171419 13583116517

产品详情

四轮移动式升降机是我们研制多年的产品，它具有技术成熟、安全系数高、载重量大、升降平稳、操作简单、性价高等特点。四轮移动式升降机主要用途：四轮移动式升降机工作台面和载重量比较大，升降高度高，稳定性好，应用于各大工厂企业、市政园林、小区物业、建筑安装、机场码头、仓储等单位，是路灯维修、行车维修、高空设备安装维修、厂房顶部照明安装维修、高空管道安装、高空建筑施工、钢结构施工、天然气管道施工、园林修剪、广告牌安装、高空保洁等高空升降作业的理想设备。四轮移动式升降机主要技术参数和性能：1.额定载重量：300-5000kg。2.升降高度：4-20m。3.作业高度：5.5-21.5m。3.安全防护栏高度：1.05m。4.移动发方式：人工移动、人工辅助移动、车载移动、自行走。5.升降动力：交流电动机（220v和380v）、直流电动机（12v、24v、36v、48v、60v）、柴油机（8-20马力）。四轮移动式升降机采用上下两地控制，在升降机作业平台上面和地面上均可操作升降机升降，并可根据用户要求，选配遥控升降装置。四轮移动式升降机主要保护装置：漏电保护、超载保护、液压系统压力保护、停电应急下降装置（可根据需要选配手动升降装置）。四轮移动式升降机主要配件：1.液压系统：泵站为中意合资鞍山力胜泵站，模块化动力单元，泵站、电动机、溢流阀、换向阀全部集成到泵站上。油管为双层金属网***型防爆油缸。油缸为河北恒宇集团的产品。油缸密封件为德国德式封产品。2.主要电气元件为德力西、施耐德、ABB或西门子产品。四轮移动式升降机采用电动液压传动，升降支臂由矩形锰钢制作，强度高。升降机升起后，支臂呈剪刀状，又称剪叉式升降机。油缸采用斜撑方式，稳定性好。油缸为双层金属网型防爆油缸，能有效防止油缸突然爆裂。四轮移动式升降机使用注意事项：升降机工作电源连接必须牢固；升降机工作时，四根支腿必须撑开，升降机下底架必须保持水平；风力大于4级时严禁使用；升降机周围严禁站人，以防高空坠落物砸伤；升降机工作时，只允许一人操作升降机；高空工作人员工作前，应断开操作手柄控制电源，以防误操作，危及工作人员安全；高度大于18米时，必须使用防风绳。