

松滋市人工砂泥块含量检验 卵石压碎值指标测试

产品名称	松滋市人工砂泥块含量检验 卵石压碎值指标测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:GFQT 沙石:天然砂 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

以水处理设备中的进水过滤的粒状材料，通常指果壳滤料、泡沫滤珠、瓷砂滤料、陶粒、石榴石滤料、石英砂、砾石、无烟煤、鹅卵石、锰砂、磁铁矿滤料、麦饭石滤料、海绵铁滤料、活性氧化铝球、沸石滤料、火山岩滤料、颗粒活性炭、纤维球、纤维束滤料、彗星式纤维滤料等；

物理分离的过滤介质，主要包括过滤布、过滤网、滤芯、滤纸等；

滤料检测项目

无烟煤滤料：含泥量、比重、磨损率、破碎率、固定碳含量、容重、孔隙率、可溶率等；

果壳滤料：比重、反洗强度、水冲洗压力、油去除率、悬浮物去除率、滤速、堆密度等；

石榴石滤料：磨损率、硬度、耐酸度、比重、粒度、比重、容重、孔隙率、熔点、重金属含量等。

砂、石等集料又称骨料，是混凝土的主要组成材料之一，主要起骨架作用和减小由于胶凝材料在凝结硬化过程中干缩湿胀所引起的体积变化，同时还作为胶凝材料的廉价填充料。有天然集料和人造集料之分，前者如碎石、卵石、浮石、天然砂等；后者如煤渣、矿渣、陶粒、膨胀珍珠岩等。

砂、石的组批原则、取样规定、必试项目

序号	品种	组批原则	取样规定	必试项目	周期
1	天然砂	按同产地、同规格分批验收，应以400方或600t为一批，不足一验收批，	在堆料上取样时，取样部位均匀分布，取样时先将取样部位表层	筛分析、含泥量、泥块含量	5d

- | | | | |
|---|-------|---------------|---|
| 2 | 人工砂 | 上述量亦按一验收批进行验收 | 铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样8份，混合均匀后采用四分法缩分至不少于22kg，作为一组试样
筛分析、石粉含量、泥块含量、压碎指标 |
| 3 | 卵石、碎石 | | 在堆料上取样时，取样部位均匀分布，取样时先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样16份，混合均匀后采用四分法缩分至不少于40kg，作为一组试样。
筛分析、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标（C50以上） |