

C26000对应国产牌号黄铜C26000美国标准

产品名称	C26000对应国产牌号黄铜C26000美国标准
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	78.00/千克
规格参数	规格:1.0-300 密度:8.9 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

C26000黄铜 标准：ASTM B36M-2006有极为良好的塑性和较高的强度,可切削加工性能好，易焊接，对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。C26000化学成分：

铜 Cu：68.5 ~ 71.5

锌 Zn：余量

铅 Pb：0.03

硼 P：0.01

铁 Fe：0.10 铍 Sb：0.005

铋 Bi：0.002

注：0.3(杂质)

上海钜备供应C26000抗拉强度 σ_b (MPa)：340 ~ 460 伸长率 δ_{10} (%)：25 硬度：85 ~ 145HV注
：带材的室温拉伸力学性能 试样尺寸：厚度 0.3热加工温度750 ~ 830 ；退火温度520 ~ 650 ；消除内应力的低温退火温度260 ~ 270 。环保黄铜 C26000 C2600 塑性优良，强度较高，切削加工性好，焊接，耐蚀性好，热交换器，造纸用管，机械，电子零件。规格 (mm)：规格：厚度：0.01-2.0mm，宽度：2-600mm 硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。适用标准：GB、JISH、DIN、ASTM、EN
特长：优良切削性能 适用于自动车床 数控车床加工的高精度零部件。
