

# 聚氯乙烯PVC新型加工助剂Polycom-F

产品名称	聚氯乙烯PVC新型加工助剂Polycom-F
公司名称	沐冶新材料科技（上海）有限公司
价格	18.70/公斤
规格参数	品牌:欧米伽 型号:Polycom-F 产地:印度
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	021-33553503 18621007479

## 产品详情

用臺面增補酸有對用量用以耐降低至全截率。配功能原有對ACR提高分散性相流動以適當高抗沖劑的  
鹽特優的ACR複合物它完全不含有機醃酸醃類物質。品型由石烯-丁烯基醃物填充林累聯劑。散米表面  
提由理能相與固廢量更薄。粒更材料均滑更。同散更加均。能。適度變。相。與。其。便。理。相。互。兼。容。粘。賦。而  
三大核心功能:

一、促进塑化，可以在更低的温度下促进原料塑化，从而获得更好的产品质量。

二、提高强度，具有增强效果，在保证拉伸强度基本不变的前提下，可以提高韧性10%以上，从而降低增韧剂用量。

三、分散流动，使配方体系中的各类助剂和填充得到充分分散，并且提高流动效果，产品质量和生产更加稳定。

加快融合速度并提高生产率。

通过我们\*\*\*融合扭矩减少凝胶化时间。

改善整个基质在加工过程中的均匀性和分散性。

添加POLYCOM-F可以减少ACR/CPE等抗冲改性剂的用量。

使用POLYCOM-F，即使使用更高剂量的ACR/CPE抗冲改性剂，也可以缩短凝胶化时间。

改进的表面光洁度。

改善由于碳酸钙和循环使用剂量增加而产生的流动管线。

避免在加工过程中在模具上形成/沉积碳。

消除结块，因此可以选择使用高剂量的钙。

在所有PVC应用中提高伸长率和冲击强度。

POLYCOM-F与Upvc、Cpvc、硬质PVC和软质PVC兼容。

不同制品的参考用量：

产品类型	注塑	管材	型材	板材	片材/薄膜	木塑	发泡板/管
每百份用量	0.75-2.0	0.75-1.5	1.0-2.0	1.0-2.0	1.0-2.5	2.0-3.0	1.0-3.0

应用案例配方：

包装与储存：

20公斤/包，1000公斤/托盘。请存放在阴凉干燥通风处，避免暴晒。