

# 面向全国求购二手美国Keithley6514吉时利静电计高阻表

产品名称	面向全国求购二手美国Keithley6514吉时利静电计高阻表
公司名称	东莞市顺宏缘电子科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	吉时利:38 dB 6514:78 dB
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖丽景路2号丽荷苑G2 (注册地址)
联系电话	13267531698

## 产品详情

面向全国求购二手美国Keithley6514吉时利静电计高阻表

487、6514、6517A )

237-TRX-NG型防护断开的三同轴公至母适配器 (适用于236、237、238、7072、7072-HV、7172 )

237-TRX-

T型3槽公头至双3接线柱母头三同轴T型适配器 (适用于7072、7072-HV、7172、7078-TRX电缆 )

237-TRX-TBC型3接线柱母头三同轴穿舱连接器 (适用于7072、7072-HV、7172、7078-TRX电缆 )

4288-1型单机架安装套件 (适用于428、486、487、776、2700、2000系列、2182、2300系列、2400系列、2500系列、6514、6517A、7001、6430、6485 )

4288-2型双机架安装套件 (适用于428、486、487、776、2000系列、2182、2300系列、2400系列、6514、6517A、7001、2700、6430、6485 )

7007-1 : 双层屏蔽GPIB接口电缆 , 长度1米 ( 3.3ft ) ( 用于GPIB互连 )

7007-2 : 双层屏蔽GPIB接口电缆 , 长度2米 ( 6.6ft ) ( 用于GPIB互连 )

主要技术指标

型号 6514 6517B

电流测量  $<1\text{fA}$  (包含噪声)  $\sim 20\text{mA}$

电压测量  $10\ \mu\text{V}$  (数字分辨率极限, 可能含有噪声)  $\sim 200\text{V}$

电阻测量  $10\ \sim 200\text{G}$   $100\ \sim 10\text{P}$

最低电阻精度优于1%, 最高电阻精度优于10%

(使用236、237、238测量, 通过加电压测电流或加电流测电压实现, 不直接显示阻值)

电荷测量  $10\text{fC}$  (数字分辨率极限, 可能含有噪声)  $\sim 20\ \mu\text{C}$

$10\text{fC}$  (数字分辨率极限, 可能含有噪声)  $\sim 2\ \mu\text{C}$

特性插头 3 Slot Triax 3 Slot Triax

IEEE-488 有有

RS-232 有有

Guard 有有

CE 有有

其它 5 1/2精度, 替代6512、617-HIQ 5 1/2精度, 内置  $\pm 1\text{kV}$ 电压源。湿度、

温度测量。采用交替电压极性法测高阻

可配置多通道的扫描卡

附件 237-ALG-2低噪声三同轴电缆, 237-ALG-2低噪声三同轴电缆,

鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线 鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线,

8607安全型高压双路测试线,

6517-TP热电偶探针,

CS-1305互锁接头

可选配件

237-ALG-2型低噪声三同轴输入电缆, 一端接3槽公三同轴连接器另一端接3个鳄鱼夹, 长度为2米 (6.6 ft), (适用于236、237、238、486、487、6514、6517A)

237-TRX-NG型防护断开的三同轴公至母适配器 (适用于236、237、238、7072、7072-HV、7172)

237-TRX-T型3槽公头至双3接线柱母头三同轴T型适配器 (适用于7072、7072-HV、7172、7078-TRX电缆)

237-TRX-TBC型3接线柱母头三同轴穿舱连接器 (适用于7072、7072-HV、7172、7078-TRX电缆)

4288-1型单机架安装套件（适用于428、486、487、776、2700、2000系列、2182、2300系列、2400系列、2500系列、6514、6517A、7001、6430、6485）

4288-2型双机架安装套件（适用于428、486、487、776、2000系列、2182、2300系列、2400系列、6514、6517A、7001、2700、6430、6485）

7007-1：双层屏蔽GPIB接口电缆，长度1米（3.3ft）（用于GPIB互连）

7007-2：双层屏蔽GPIB接口电缆，长度2米（6.6ft）（用于GPIB互连）

7009-5型屏蔽RS-232电缆，长度为1.5米（5 ft）（适用于2000、2010、6517A、2400系列）

7078-TRX -10型低噪声三同轴电缆，长度为3米（10 ft），（适用于236、237、238、6514、6517A、7072）

7078-TRX -20型低噪声三同轴电缆，长度为6.1米（20 ft），（适用于236、237、238、6514、6517A、7072）

7078-TRX -3型低噪声三同轴电缆，长度为0.9米（3 ft），（适用于236、237、238、6514、6517A、7072）

7078-TRX-BNC型3槽公三同轴至BNC适配器（适用于486、487、4801、6514、6517A、7072、7072-HV）

7078-TRX-TBC型带防护罩的3接线柱母三同轴穿舱连接器