

环氧煤沥青漆 腾跃供应 垃圾仓内衬鳞片防腐涂料

产品名称	环氧煤沥青漆 腾跃供应 垃圾仓内衬鳞片防腐涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

玻璃鳞片胶泥、平衡胶泥喷漆工艺

玻璃鳞片胶泥、平衡胶泥的喷涂有恰当趋向性，即喷涂时尽可能向同一方向屈伸，恰当的喷涂方法能增加设备的使用寿命，混和的鳞片建筑涂料运用滚筒刷刷涂，鳞片平衡胶泥运用刮刀或刮尺开展刮抹工程施工。

- 1.用甲基丙烯酸酯玻璃鳞片胶泥、底涂剂内搭一道，要刷涂匀称，薄厚一致，不可有漏涂。
- 2.待面漆彻底当然干固后，逐渐甲基丙烯酸酯鳞片平衡胶泥工程施工:鳞片平衡胶泥拿手T刮刀或刮尺刮抹成0.5-1mm(每道)厚的甲基丙烯酸酯鳞片平衡胶泥层，数小时后就可以干固,再按设计规定施T至要求薄厚。在鳞片平衡胶泥的刮抹工程施工

中，鳞片平衡胶泥干固前得用鳞片平衡胶泥专用型铺平剂开展挤压成型铺平。

- 3.如浸蚀自然环境较为严苛，需开展FRP加强，加强薄厚二层玻纤毡，或玻璃纤维布。

- 4.以上工程施工结束后，需讲行火花放电枪测,检验工作电压200Q-4000M于由V龙立生即视作达标,若有火花放电造成应及早修复。

- 5.以上工程施工结束后，检验达标后,表层刷涂二道丁二烯基环氧玻璃鳞片油漆,当然保养二周后投入使用。

一,VEG鳞月版此(1尔什)他上的一股要求

- 1、自然环境标准:

在狂风天严禁喷涂工作。

) 在湿冷表层上一个付进1n衣T,TJ民工个丁路r以上3 , 空气湿度一般不可以超过85%。

VEGF鳞片胶

() 在温度小于5 时, 一般个进行喷冻工作(必须符合解决, 后附则)。由于在这类气温下

泥(建筑涂料) 的干固速率显著缓减。

在温度高过30 时, 因为当中的丁二烯蒸发太快, 为了防止干喷, 应将无气喷涂机枪尽量贴近物现开展
竖直喷漆。

作用特点:

水溶性彩钢屋面防腐油漆, 选用彩钢屋面专用型特殊改性材料环氧树脂、高品质进口的防锈处理改性剂
及防锈处理色浆特制而成。

商品加强了镀层的物理性防锈处理及有机化学防锈处理特性, 建筑涂料的反射面隔热保温镀层, 可以阻
拦太阳光紫外线照射, 与此同时增强了持续高温湿冷天气及繁杂条件下彩钢屋面的耐腐蚀耐盐雾安全防
护工作能力, 大大提高彩钢屋面的使用期限。不论是新瓦或是旧瓦翻修, 喷漆实际效果都是会令你令人
满意。