

# 彩钢翻新改色防锈金属漆 防腐涂料 腾跃

产品名称	彩钢翻新改色防锈金属漆 防腐涂料 腾跃
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

外包装与存储：

- 1、保存期12个月，荫凉自然通风烘干处，存储环境温度为0-38 。
- 2、外包装规格型号：20kg/桶。
- 3、本设备应存有荫凉透风的仓储中，累加相对高度为2米下列

彩钢翻新漆、适用彩钢屋面平屋面、金属屋面、热镀锌板平屋面、钢架结构平屋面等金属表层耐高低温试验防腐蚀维护解决。

彩钢瓦翻新漆商品特性

- 1、防锈处理特性强：商品中所增加的进性防腐蚀改性剂使漆层具备良好的抗强酸强碱耐腐蚀特性, 不仅是装饰设计作用,特性远远地高过调合漆各种各样自干漆等。
- 2、耐老化强：大幅度提高了彩钢屋面的耐热、抗紫外光、耐老化工作能力。
- 3、保强：漆层颜色光彩照人，色调可以依据用户规定随意配制，长期性露出在户外，可以保证 3-5年之内沒有显著掉色。
- 4、涂膜实际效果出色：漆层坚毅开裂、粘合力强、不闪蚀。

，作用特点：

水溶性彩钢屋面防腐油漆，选用彩钢屋面专用型特殊改性材料环氧树脂、高品质进口的防锈处理改性剂及防锈处理色浆特制而成。

商品加强了镀层的物理性防锈处理及有机化学防锈处理特性，建筑涂料的反射面隔热保温镀层，可以阻拦太阳光紫外线照射，与此同时增强了持续高温湿冷天气及繁杂条件下彩钢屋面的耐腐蚀耐盐雾安全防护工作能力，大大提高彩钢屋面的使用期限。不论是新瓦或是旧瓦翻修，喷漆实际效果都是会令你令人满意。

## 二，环境保护安全系数：

水溶性彩钢屋面防腐油漆，环境保护水性漆，以水为油漆稀释剂，沒有污染物，无味儿。工程施工简易便捷，具备零污染、无三废，不易燃性，是您彩钢屋面厂房改造，环保节能提升的佳挑选！

## 三，适用范围：

适用各种金属材料板材彩钢屋面，彩钢瓦的翻修、防腐蚀与装饰设计。

## 四，工程施工参照：

- 1，工程施工前，表层尘土、油渍、铁锈、亮皮等。
- 2，工程施工环境湿度应小于85%，环境温度超过5度。
- 3，开启外包装将本产品搅拌均匀，稀释液时，强烈推荐加水流量8-15%。
- 4，小范围工程施工提议应用刷子或是滚桶辊涂，大规模工程施工提议应用机械设备自动喷涂设备。
- 5，忽略或镀层欠缺位置需立即修复，保证 镀层彻底遮盖。
- 6，提议刷涂道数1-2道，刷涂间距 8钟头，用饮用水或去离子水稀释液漆源液，清理专用工具时要饮用水。