

支架式镀锌板牛舍风机牛场风机质量

产品名称	支架式镀锌板牛舍风机牛场风机质量
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

公司始终坚持“质量首先、服务至上”的经营理念，不断设计研发新产品、新技术。致力于为广大养殖种植工厂等各行各业的客户提供的温控方案。到目前为止，公司的主要产品有：重锤式负压风机、推拉式负压风机、牛舍风机、环流风机、蒸发式水冷风机、玻璃钢负压风机、鸡舍通风窗等通风降温设备；高密度水帘、湿帘、冷风机等降温加湿设备；全自动燃煤热风炉、电热风扇、暖风机等加温设备。

此款牛舍风机导流罩采用加厚镀锌层，大大增加了框架的厚度，保证今后使用不生锈，采用外翻沿导流设计提高风量，减少了牛舍风机震动和噪音，增加风机稳定性。该款风机专门针对牛舍等畜牧养殖场所的特点设计研发而成，悬挂使用，对牛舍内空气流动、降温具有良好的作用。支架式镀锌板牛舍风机牛场风机质量

在使用牛舍风机的过程中，可能会出现抽气现象，给用户带来很多困扰，不仅是如何处理那么简单，而且对我们的使用也有一定的影响，那我们该如何处理牛舍风机抽气的现象呢？

牛舍风机

牛舍风机抽气解决方法 支架式镀锌板牛舍风机牛场风机质量

1、牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大，使牛舍风机过载，为了保证较高的真空度达到较高的真空度，必须保证设备转子之间的间隙，以保证牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大。

2.使用牛舍风机时，必须安装前级风机。前级风扇将系统中的压力吸入到一定范围，然后启动牛舍风机。这样可以避免设备过载现象。前级风机可选用水环式真空风机、旋叶式真空风机、滑阀式真空风机、往复式真空风机等可直接排放大气的真空风机。

3、由于牛舍风机转子继续转动，将吸收的气体从进气口吸入到转子与风机壳体之间的空间，然后通过排气口排出。由于吸力后空间完全关闭，风扇空腔内的气体不拧紧和充气，但当转子顶部翻过排气口边缘，空间与排气侧连接时，排气侧的气体压力较高。一些气体冲回太空，导致气体压力突然升高。当转子继续变化时，气体从风扇中排出。

以上是处理牛舍风机抽气现象的一种简单方法。你知道吗?虽然这不是什么大问题，但严重的还会影响使用效率，所以如果发现问题要及时解决!支架式镀锌板牛舍风机牛场风机质量

DF系列牛舍风机产品特点：

1、叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；2、风机导流罩采用镀锌层或不锈钢280克/平方，增加了其厚度，保证今后使用不锈钢；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性。3、扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定性、延长使用寿命。

4、电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。

悬挂牛舍风机产品特点：1、扇叶采用不锈钢扭曲冲压成形，风量大、不变形、不断裂；

2、外壳设计轻盈，重量轻、美观大方、易于安装；

3、加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固；4、采用益和特有的凹进式风机搬运提手设计，不但有效避免装卸、搬运过程中的不便，还不会影响风机安装和外观效果。