

RadEye AB100型 表面污染监测仪

产品名称	RadEye AB100型 表面污染监测仪
公司名称	北京华睿志达科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇通州工业开发区光华路16号A栋2层010号
联系电话	010-57118919 13501267210

产品详情

RadEye

AB100型 表面污染监测仪、北京华睿志达科技、北京华瑞森科技销售的Thermo 公司生产的 RadEye AB100型/ 表面污染监测仪是手持的表面污染测量仪，有好的 、 分辨能力。用户可以从同位素表中选出合适的刻度单位(例如. Bq, Bq/cm², dpm)。

RadEye AB100型 表面污染监测仪是不断发展的RadEye 产品系列中的一种，它能够完成用户期望的大多数的要求。广泛用于：民防、消防队、医院、核工业、放药行业。

特点

重量轻 (900 g),戴手套与否都极容易抓握。

表面粗糙的紧实的厚橡胶防护外套。

操作费用低，两节充电电池可以工作1000小时以上。

菜单界面易学易用。强大的数据记忆，可存储典型的或连续的数据纪录。明亮的LCD显示屏，简单的文本信息，多语言选择。从容适应用户的不同任务：配置，刻度，测量单位的选择。多种操作模式: 预定时间和预定计数的样品测量模式。连续计数的快速运作模式

或 或 + 模式选择

总计数或净计数选择 指示声音: 是单音， 是双音，根据计数率判断 耳机输出，适用于嘈杂的环境下。 一个热键和四个方向键

– 操作方便,无须连接PC。 大显示屏显示清晰的内容和图 所有的出厂参数可以在RadEye AB100表面污染监测仪 和操作软件上进行修改。这些菜单操作也能够部分或完全地使仪器简单化和避免误操作。操作导航设计清晰直观。 、 和 的警报级别可以分别设置

技术参数：

探测效率(单位表面上的辐射) ^{241}Am : 36 % () ^{60}Co : 23
% () $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$: 49 % () 响应(^{137}Cs) : 大约 40
S-1/(Sv/h) 窗厚 : 0.87 mg/cm² 铝涂层的塑料薄膜 有效探测面积 : 69 × 145
mm 开放区域 : 约为 85 % 尺寸 : 355 mm × 100 mm × 180 mm 重量 : 0.9 kg