

## 6150AD-b高灵敏度环境级 剂量率仪

产品名称	6150AD-b高灵敏度环境级 剂量率仪
公司名称	北京华睿志达科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇通州工业开发区光华路16号A栋2层010号
联系电话	010-57118919 13501267210

## 产品详情

北京华瑞森科技6150AD-b高灵敏度环境级 剂量率仪

北京华睿志达科技、北京华瑞森科技销售的6150AD-b高灵敏度环境级 剂量率仪由德国PTB实验室刻度，誉为好的环境级 剂量率仪，6150AD-b高灵敏度环境级 剂量率仪由低本底、大体积塑料闪烁体探测器和主机6150AD 5组成。

特点：

灵敏度：低至5nSv/h；

能量响应：20keV~7Mev（保护盖取下）38keV~7MeV（带保护盖）；

测量：瞬时剂量率、平均剂量率（可显示平均剂量率的标准偏差）、大剂量率以及累计剂量；

剂量（率）报警阈值可调（全量程范围内）；

自动量程转换；

仪器固有无本底低至10nSv/h；

仪器的“平均值”操作模式和“剂量率测量”操作模式相比，更适合低辐射量的测量；

剂量率仪从测量系统开始工作起通过计算脉冲数量和测量时间得到一个平均值；

平均值显示可反应当前值的水平，平均值通过操作可清除并重新开始，当探头更换或者测量系统关闭平

均值也可以清除并重新开始。

技术参数：

剂量率范围：1nSv/h ~ 999mSv/h ( 6150AD-b高灵敏度环境级 剂量率仪的主机内置探测器和外置探测器自动更换量程 )

主机6150AD5：剂量率范围：0.1uSv/h ~ 999mSv/h

能量响应：40keV ~ 3MeV

探头6150AD-b(/H)范围:1nSv/h ~ 99.9uSv/h

线性： ± 10% ,Cs-137校检

超量程可显示至：5 mSv/h

重量/电源：2.5 kg/电池120h

温度湿度范围：-30oC ~ 50oC ( +20 oC时偏差max.. ± 10% )

湿度范围：0 ~ 95%

防护等级：IP67 DIN40050

工作压强：60kPa ~ 130kPa