

实验室智能高温马弗炉

产品名称	实验室智能高温马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:河南奥菲达 型号:AFD-1400 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

实验室智能高温马弗炉

技术参数：

控制面板配有智能温度调节仪，控制电源开关、主加热工作/停止按钮，电压、电流表、本产品采用可靠的集成化电路，工作环境好，抗干扰，到达温度时炉体外壳温度45，大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单。

控温精度：无超调 恒温精度： ± 1 。升温速度快，升温速率30/min。

炉膛材料全部炉衬使用采用真空成型高纯氧化铝纤维聚轻板材料，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的60以上）。结构合理，内外双层炉套，风冷散热，可大大缩短试验周期。

温度类别有：1000 、1200 、1400 、1600 、1700

设备型号	容积	炉膛尺寸 (L×W×H)	电压	功率
AFD5 - 2	1L	100×100×100	220V	2KW
AFD5 - 3	1.5L	150×100×100	220V	3KW
AFD5 - 4	4.5L	200×150×150	4KW	16KW
AFD5 - 9	12L	300×200×200	9KW	
AFD5 - 16	36L	400×300×300	380V	16KW
AFD5 - 24	45L	500×300×300	24KW	

AFD5 - 30	80L	500 × 400 × 400	30KW
AFD5 - 36	125L	500 × 500 × 500	36KW
AFD5 - 48	200L	800 × 500 × 500	48KW
AFD5 - 90	768L	1200 × 800 × 800	90KW

客户选配

1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板
2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件
3. 触摸屏控制温度控制器
4. 无纸记录仪
5. 增加排气口
6. 耗材：发热元件，测温原件
7. 增加观察口，内窥镜

除了以上尺寸，可根据客户要求来订制