

干燥机（干燥设备） 飞腾

产品名称	干燥机（干燥设备） 飞腾
公司名称	宜兴市和桥汽流干燥机厂
价格	18600.00/台
规格参数	品牌:飞腾 型号:WJR
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥汽流干燥机厂
联系电话	86 0510 87801158/87801118 13801531158

产品详情

品牌 飞腾 型号 WJR

本系列产品有主换热器，副换热器(空气预热器)、燃烧室、烟囱及供风系统组成。

主换热器由主换热体，体温罩组成。燃料燃烧产生的热量以辐射方式传递给主换热体，然后通过传导和强对流方式将热量传递给浩静空气，完成辐射--传导--对流换热过程。

副换热器由副换热体、导流体、换风罩组成。其换热方式是对流+辐射-传导-对流。通过副换热器可以使空气得到预热、使烟气温度降低。

燃烧室本系列产品的特点是，燃料燃烧室空间很大，燃料燃烧比较充分、安全。

烟囱采用金属制成品，作用同砖砌烟囱。

供风系统由不同规格的离心机及管道组成，由干燥机械配套。

技术参数

成品型号	wjr-30	wjr-40	wjr-60	wjr-70	wjr-80	wjr-100
有效供热量 × 10kj/h	27-33	36-44	54-66	63-77	72-88	90-110
热风温度	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140
热风风量 m/h	3000-3700	4000-4900	6000-7300	7000-8600	8000-9800	10000-12500
热效率 %	60	60	60	60	60	60
主换热器外形尺寸 × h.m	1.16 × 2.31	1.36 × 2.41	1.48 × 2.61	1.58 × 2.74	1.74 × 2.74	1.87 × 2.90
金属件总质量kg	600					
配套茶叶烘干机	名茶烘干	各种百页	6ch10-120	6ch16精制	6ch16-20	6ch20-25

	机70-1 80-1	烘干机		复火		
配套烘干房m ² h.m	(15-20) × 2.5	(20-25) × 2.5	(25-30) × 2.5	(30-35) × 2.5	(35-40) × 2. 5	(40-45) × 2.5