

福州市高温箱式电阻炉

产品名称	福州市高温箱式电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥菲达 型号:AFD-1400 温控:智能数显
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

福州市高温箱式电阻炉

箱式马弗炉广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验。额定温度分别为1000、1200、1400、1600、1700，根据不同的气氛，不同的温度，使用不同的加热元件，型号齐全，安全可靠，同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。一、箱式电炉产品描述1.1温度分类600~1800；1.1本款以硅碳棒、硅钼棒或者电阻丝为加热元件，1.2采用双层壳体结构和30段程序控温系统，移相触发、可控硅控制，1.3炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。1.4有卧式、立式等多种炉型。1.5具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。二、箱式电炉产品特点2.1节能型的陶瓷纤维材料和双层结构，可将外表温度降到常温。2.2均温区长，操作简便，密封可靠，综合性能指标较高，2.3可选择配置耐热钢、石英玻璃、刚玉陶瓷等材料炉管2.4选配：40段可编程控制器、可选择RS-485串口（另购）实现计算机通讯。2.5热电偶：采用国标贵金属热电偶丝作为原材料，测出温度准确，不偏离，根据选择电炉的温度而匹配热电偶，K分度（0-1200），S分度（0-1600），B分度（0-1820）

型号：AFD

炉体结构

1.采用优质冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高温焯处理，2.先进的风冷双层炉体结构，炉壳之间装有风机，可以快速升降温，保证了良好的工作环境开门方式可180度侧开，方便在高温状态下取料；

电器

采用国标电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器，具有使用寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。

温度类别 800度-1200度 , 1400度 , 1600度 , 1700度 , 1800度