高效木质纤维素设备 15 (Kw)

产品名称	高效木质纤维素设备 15 (Kw)	
公司名称	 宜兴市和桥汽流干燥机厂 	
价格	.00/个	
规格参数	电机功率:15 (Kw) 滚筒转速:30 (r/min) 摇摆角度:15 (度)	
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥汽流干燥机厂	
联系电话	86 0510 87801158/87801118 13801531158	

产品详情

电机功率	15 (Kw)	滚筒转速	30 (r/min)
摇摆角度	15 (度)	滚筒直径	50 (mm)
碾刀尺寸	2 (mm)	粒子直径	1 (mm)
装机总容量	15 (Kw)	外形尺寸	28 (mm)
重量	1500 (kg)		

专业生产木质纤维素.木质粉.纸浆粉的干燥及其工艺......

机械原理利用高速热气流使被干燥物料悬浮其中,由于管径改变产生了脉冲气流,使物料不断翻滚,加大了传热面积,传热系数高,故干燥时间短(物料干燥只需1秒钟),可连续稳定地干燥大量物料。特点由于工作时全套装置处于负压状态,生产场地无粉尘污染。 装机容量为同类产品的60%,蒸气耗用量低于国外同类产品,该机为节能型产品。 本机通过调速电机控制进料量,严格控制干品的水份,产品质量高。 结构简单,操作、维修简便。 引进吸收原西德技术。应用范围本设备广泛应用于食品、化工、医药、建材等行业的粉状、小颗粒状物料的干燥,特别适用于热敏性物料的干燥。技术参数

技术参数规格型 号	进机湿淀数(含水率%)	成品淀粉(含水率%)	产量 吨/小时(以干淀粉计)	装机容量 (km)	蒸汽耗用量kg蒸 气/kg水
mqg-0.5	< 40	12 ~ 14	0.5	< 18	1.8 ~ 2.0
mqg-1	< 40	12 ~ 14	1	< 31	1.8 ~ 2.0
mqg-1.5	< 40	12 ~ 14	1.5	< 40	1.8 ~ 2.0
mqg-2	< 40	12 ~ 14	2	< 52	1.8 ~ 2.0
mqg-2.5	< 40	12 ~ 14	2.5	< 60	1.8 ~ 2.0
mqg-3	< 40	12 ~ 14	3	< 70	1.8 ~ 2.0