

## 高效木质纤维素设备 15 (Kw)

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 高效木质纤维素设备 15 (Kw)                              |
| 公司名称 | 宜兴市和桥汽流干燥机厂                                    |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 电机功率:15 (Kw)<br>滚筒转速:30 (r/min)<br>摇摆角度:15 (度) |
| 公司地址 | 中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥汽流干燥机厂                          |
| 联系电话 | 86 0510 87801158/87801118 13801531158          |

## 产品详情

|       |           |      |            |
|-------|-----------|------|------------|
| 电机功率  | 15 (Kw)   | 滚筒转速 | 30 (r/min) |
| 摇摆角度  | 15 (度)    | 滚筒直径 | 50 (mm)    |
| 碾刀尺寸  | 2 (mm)    | 粒子直径 | 1 (mm)     |
| 装机总容量 | 15 (Kw)   | 外形尺寸 | 2--8 (mm)  |
| 重量    | 1500 (kg) |      |            |

专业生产木质纤维素.木质粉.纸浆粉的干燥及其工艺.....

机械原理利用高速热气流使被干燥物料悬浮其中，由于管径改变产生了脉冲气流，使物料不断翻滚，加大了传热面积，传热系数高，故干燥时间短（物料干燥只需1秒钟），可连续稳定地干燥大量物料。特点

由于工作时全套装置处于负压状态，生产场地无粉尘污染。 装机容量为同类产品的60%，蒸气耗用量低于国外同类产品，该机为节能型产品。 本机通过调速电机控制进料量，严格控制干品的水份，产品质量高。 结构简单，操作、维修简便。 引进吸收原西德技术。应用范围本设备广泛应用于食品、化工、医药、建材等行业的粉状、小颗粒状物料的干燥，特别适用于热敏性物料的干燥。技术参数

| 技术参数规格型号 | 进机湿淀数 (含水率%) | 成品淀粉 (含水率%) | 产量 吨/小时 (以干淀粉计) | 装机容量 (km) | 蒸汽耗用量kg蒸气/kg水 |
|----------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|
| mqg-0.5  | < 40         | 12 ~ 14     | 0.5             | < 18      | 1.8 ~ 2.0     |
| mqg-1    | < 40         | 12 ~ 14     | 1               | < 31      | 1.8 ~ 2.0     |
| mqg-1.5  | < 40         | 12 ~ 14     | 1.5             | < 40      | 1.8 ~ 2.0     |
| mqg-2    | < 40         | 12 ~ 14     | 2               | < 52      | 1.8 ~ 2.0     |
| mqg-2.5  | < 40         | 12 ~ 14     | 2.5             | < 60      | 1.8 ~ 2.0     |
| mqg-3    | < 40         | 12 ~ 14     | 3               | < 70      | 1.8 ~ 2.0     |