

陶瓷烘干固化设备

产品名称	陶瓷烘干固化设备
公司名称	江阴辰欧微波能系统设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市临港街道镇澄路935号
联系电话	86-051086032809/86010676 13906167006

产品详情

产品名称：I型陶瓷微波干燥定型设备
I型陶瓷微波干燥定型设备（根据客户产量等要求选型）

适用于小规模、小件量物件的陶瓷制品干燥定型工艺。其特点是：干燥定型速度快、物件不变形、不开裂、次品率低，性能明显优于传统设备。

（ ）功能及特点：

产品具备自动控温系统，自动控制微波密度系统、加热时间控制系统、自动报警系统、视频监视系统等。物料转盘形式可采用立体转盘、水平转盘（可多层）等。该设备占地面积小、加热速度快、加热均匀、机动性可控性好、操作简单、节能环保、价格较低等特点。微波管采用日本松下品牌，变压器可选择油浸水冷式、风冷式和自冷式，可24小时连续工作，微波泄漏量达到国家标准，符合美国ul标准。

产品名称：sd型连续隧道式陶瓷微波干燥定型设备
sd型陶瓷微波干燥定型设备（根据客户产量等要求选型）

应用于各种大规格尺寸的蜂窝陶瓷、工业陶瓷、建筑陶瓷等干燥、定型。该设备特点是：干燥定型速度快、物件不变形、不开裂、次品率低，性能明显优于传统设备。温度、传输速度、微波功率密度等都可调节。

（ ）功能及特点：

产品具备自动控温系统、辊道传送系统、风压控制系统、自动控制微波密度系统、自动报警系统、视频监视系统、传输变频调速系统、物料控制系统、plc控制系统等。微波管采用日本松下品牌，变压器可选择油浸水冷式、风冷式和自冷式，可确保设备24小时连续工作。

该设备流水作业，操作简单、产量高、环保、加热速度快、加热均匀、可控性好。可24小时连续工作，微波泄漏量达到国家标准，符合美国ul标准

sd型陶瓷微波干燥定形设备（根据客户产量等要求选型）

应用于各种大规格尺寸的陶土板、陶瓷板等。工业陶瓷、建筑陶瓷、等干燥、定形。该设备将辊道窑技术和风压、微波技术有效结合。其特点是：干燥定形速度快、物件不变形、不开裂、次品率低，性能明显优于传统设备

（ ）功能及特点：

产品具备自动控温系统、辊道传送系统、风压控制系统、自动控制微波密度系统、自动报警系统、视频监视系统、传输变频调速系统、物料控制系统、plc控制系统等。微波管采用日本松下品牌，变压器可选择油浸水冷式、风冷式和自冷式，可确保设备24小时连续工作。

该设备流水作业，操作简单、产量高、环保、加热速度快、加热均匀、可控性好。可24小时连续工作，微波泄漏量达到国家标准，符合美国ul标准。