

管道试压空气压缩机出租 寿力空气压缩机出租 贤易租赁出租各种压缩机

产品名称	管道试压空气压缩机出租 寿力空气压缩机出租 贤易租赁出租各种压缩机
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:寿力 压力:34公斤 流量:30立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

螺杆压缩机的基本结构：

螺杆式空压机的主要部件为螺杆机头、油气分离桶。螺杆机头通过吸气过滤器和进气控制阀吸气，同时油注入空气压缩室，对机头进行冷却、密封以及对螺杆及轴承进行润滑，压缩室产生压缩空气。压缩后生成的油气混合气体排放到油气分离桶内，由于机械离心力和重力的作用，绝大多数的油从油气混合体中分离出来。空气经过由硅酸硼玻璃纤维做成的油气分离筒芯，几乎所有的油雾都被分离出来。从油气分离筒芯分离出来的油通过回油管回到螺杆机头内。在回油管上装有油过滤器，回油经过油过滤器过滤后，洁净的油才流回至螺杆机头内。当油被分离出来后，压缩空气经过小压力控制阀离开油气筒进入后冷却器。后冷却器把压缩空气冷却后排到贮气罐供各用气单位使用。冷凝出来的水集中在贮气罐内，通过自动排水器或手动排出。

二、空压机的使用注意事项

- 1) 检查供电电源，应在 $380V \pm 5\%$ 以内；
- 2) 检查油气管路有无冒跑漏渗现象；
- 3) 检查油位是否在绿色以上区域；
- 4) 检查空压机机头出口温度应在 $70 - 100$ 以内；
- 5) 严禁更改供电电源序，主机严禁反转；
- 6) 检查空压机，干燥机有无异响；

- 7) 空压机、储气桶、干燥机、管道过滤器需进行手动排水，每天 2-3次；
- 8) 按使用说明书，定期保养，更换所需耗材；
- 9) 请使用使用品牌原厂使用耗材；
- 10) 干燥机冷煤露点压力应在绿色以内区域；
- 11) 检查散热器，空气过滤器有无明显灰尘或堵塞，否则需清洁干净；
- 12) 保持空压房通风、清洁、无粉尘、无化学气体。
- 13) 经常出扫空压机的换热片上的灰尘。

三、空压机的日常报警处理

- 1) 机头出口温度过高报警，这时需要用压缩空气吹扫散热器并按复位；
- 2) 电机过载故障报警：是热继电器为了保护电机而设定电流范围，出现马达过载是热继电器保护动作，需要复位并通知电工检查，然后在面板上复位，待故障排除后重新启动；
- 3) 维护保养报警信息。这种报警信息不会造成停机，通知工程师及上报。

上海贤易机械设备有限公司提供压缩空气及工业产品系统解决方案、是行业的追随者.在与众多客户和商业伙伴的紧密合作过程中,贤易机械不断创造的生产力.贤易机械以上海为中心,辐射全国市场.随着工业服务设备需求的快速增长,贤易机械系统解决方案已经成为压缩空气的供应商,提供贴近客户需求的“全面解决方案”.凭借全年无休的服务支持,我们非常自豪地向您提供压缩机空气设备解决方案

我们主要空气系统业务范围有:空气压缩机租赁(电动压缩机租赁;柴动空压机租赁;无油空压机租赁;高压空压机租赁);油田制氮注氮设备租赁服务(,电动撬装式、柴动撬装式、车载式等规格);二手空压机设备买卖置换解决方案(阿特拉斯、英格索兰、寿力、凯撒、日立、神钢、伯格、埃尔曼、IHI等*品牌);螺杆主机维护大修;柴动空压机驱动引擎大修维护;球罐气密打压工程服务;管道吹扫试压服务、氮气置换试压工程服务;我们为您提供的压缩空气系统解决方案的所有设备及工程服务,在满足并符合所有质量环境安全标准下,外形美观大方不失小巧,运行噪音低,故障率小,能够满足在苛刻的工况环境使用.进一步提升您的生产力.我们的服务水准赢得了广大客户的认同.并且成为很多企业压缩空气系统供应商.不论是昨天、明天、追求,创造价值,互惠共赢是贤易机械永恒不变的主题!