

硬岩截齿-进口截齿-花岗岩截齿-新德耐科掘进机截齿

产品名称	硬岩截齿-进口截齿-花岗岩截齿-新德耐科掘进机截齿
公司名称	山东阳谷东泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处北外环路
联系电话	0635-6216803 19806081336

产品详情

截齿是用于掘进机设备上的一种消耗品，在实际的操作中会根据山体的压力，煤层岩层冲击力等等产生一定的损耗，新德耐科硬岩截齿就能够降低损耗，延长部件寿命，操作流畅，出品质量高

材质是影响截齿使用效果的重要因素之一。因此，首先要了解哪种材质的截齿适合我们岩石的工况，现在市场上常见的硬岩截齿材质是硬质合金42CrMo，其次还有35CrMnSiA等其他材质。新德耐科所采用的材料便是韧性更强，硬度更高的35CrMnSiA合金钢。在产品的品质提升上，新德耐科持续稳定的加大科研资金的投入，不断地提升产品品质，不会满足于现有的成就，使本品牌产品的技术水平时刻处在国际地位。

新德耐科掘进机截齿：

材质

硬质合金头：进口钨钴合金

耐磨层：等离子熔覆

焊料焊剂：进口铜基焊料和焊剂

齿体：35CrMnSiA合金钢

技术参数

表面硬度：

合金头 90HRC

耐磨层 65HRC

截齿头部 50HRC

齿柄 45HRC

冲击韧性：

齿体 58J/cm²

钎焊缝抗剪强度：

齿体与合金头 220MPa