

# 广州面料成分检测 面料甲醛检测

产品名称	广州面料成分检测 面料甲醛检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

如果要检测面料上的甲醛，有两种方法：一种为蒸汽吸收法，一种是水萃取法具体步骤种：1、先剪取一定质量的布料，放在盛有水的广口瓶中，但不能与水接触(用钩子挂起)，放49度烘箱中20小时，然后冷却30分钟，取出布料，摇匀瓶中的液体。2、移动一定量的丙酮液与之发生化学反应3、再放在40度水浴中30分钟使之显色4、用分光光度计测定吸光度(仪器会自动算出甲醛含量多少，如果小于200mg/kg，报告结论为“未检出”)第二种方法原料差不多，一个是用蒸汽吸收，一个是用水萃取，然后与丙酮反应有黄色，用仪器读黄色的程度，再换算出甲醛含量。

1、面料的外观质里检验:规格尺寸、疵点、色花色差、纬斜等要求:

2、物理指标:纱支、密度平方米重量、断裂强力、撕破强力、抗滑移、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化

率、起球、耐光色牢度、耐光汗复合色

牢度、耐烫色牢度、耐湿摩擦色牢度:

3、安全性能:甲醛含量、pH{值、可分解芳香胺致癌染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、异味等。

检测范围

检测项目

分析项目

GB1840安全技术类别(7项):甲醛、PH值、可

甲醛含里、纤维含

GB18401全套、麻类缝线滑移;

棉、麻面料

分解芳香胺、耐水、耐汗渍色牢度(酸碱)、干里(定性定量)棉、麻色湿摩擦色牢度、耐洗测牢度.

擦、异味等

纤维含里(定性定GB18401全套、起毛起球、耐干

毛粘纤面料分解芳香胺、耐水、耐汗渍色牢度(酸碱)、干摩

童)