吊环螺钉 国标 DIN571

产品名称	吊环螺钉 国标 DIN571
公司名称	宁波江东嘉康贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	标准类型:国标 标准编号:DIN571
公司地址	江东区中兴路96号（1-1）
联系电话	86 0574 87795915 13957408313

产品详情

标准类型	国标	标准编号	DIN571
品牌	-	类别	组合螺钉
头型	T形头	槽型	内三角
作用方式	自攻	应用范围	纺织机专用紧固件
螺纹规格	20-130MM	公称长度	20（mm）
螺纹公差	5g	表面处理	氧化发黑
材料等级	合金钢	产品等级	A级

供应din580 din582吊环螺钉。

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷

材料：优质合金钢 表面；抛光，浸漆，挂塑，热浸锌，电镀，达克罗 强度等级：80级
安全保证：4级安全系数，2、5倍验证载荷