

中山灌装机 软管灌装封尾机厂家 灌装生产流水线型号

产品名称	中山灌装机 软管灌装封尾机厂家 灌装生产流水线型号
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:中环 型号:ZHF-1980N 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-1980N蜗牛氨基酸洁面乳软管灌装封尾机

蜗牛氨基酸洁面乳容量为100g包装，温和配方，富含多种皮肤营养成分，让使用者肌肤柔滑细嫩。1.柔滑细嫩的氨基酸洁面乳，泡沫丰盈，亲肤性好，温和清洁污垢和老化角质，肌肤润滑细腻。
2.特别添加蜗牛粘液萃取原液，清洁同时呵护保湿，修护肌肤清润不紧绷。

使用方法：取适量置于掌心，加清水或温水揉出丰富泡沫，按摩脸部后洗净即可。

机器特点：

该机结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。

该机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。

由气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。

回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。

调整拆装简便，特别适合于生产多规格大口径软管的用户，调整方便快捷。

智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

物料接触部分采用316L不锈钢制造，清洁、卫生、完全符合GMP规范要求。

机器速度可由变频器控制及调整。

转盘高度调整直接方便。

软管灌装量可由调节手轮调节，方便快捷。

设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

技术参数

灌装范围: 1-400ml

灌装精度: $\pm 0.5\%$

产量: 40-70支/分钟

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 80-230mm

料斗容量: 45L

电源: 380V/220V (Optional)

气压: 0.4-0.6 MPa

主机功率: 9kw

机器尺寸: 2000x1160x2100mm

机器重量: 1100kg