

水溶性工业生产珠光漆 彩钢翻新漆 金属材料涂料工程施工

产品名称	水溶性工业生产珠光漆 彩钢翻新漆 金属材料涂料工程施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

一，功能特性：

水性彩钢瓦防腐漆，采用彩钢瓦专用特种改性树脂、优质进口防锈助剂及防锈颜料精制而成。

产品强化了涂层的物理防锈及化学防锈性能，涂料的反射隔热涂层，能够阻碍太阳紫外线照射，同时提高了高温潮湿气候及复杂环境下彩钢瓦的耐酸碱耐盐雾防护能力，大幅度提高彩钢瓦的使用寿命。无论是新瓦还是旧瓦翻新，喷涂效果都会令你满意。

二，环保安全性：

水性彩钢瓦防腐漆，环保水性涂料，以水为稀释剂，没有挥发性有机物，无味道。施工简单方便，具有无污染、无三废，不易燃，是您彩钢瓦厂房改造，节能优化的佳选择！

三，主要用途：

适用于各类金属基材彩钢瓦，彩钢板的翻新、防腐与装饰。

四，施工参考：

- 1，施工前，表面灰尘、油污、浮锈、漆皮等。
- 2，施工湿度应低于85%，温度大于5度。
- 3，打开包装将本品搅拌均匀，稀释时，推荐加水量8-15%。

4, 小面积施工建议使用毛刷或者滚筒辊涂, 大面积施工建议使用机械喷涂设备。

5, 遗漏或涂层薄弱部位需及时修补, 确保涂层完全覆盖。

6, 建议涂刷道数1-2道, 涂刷间隔 8小时, 用自来水或去离子水稀释漆原液, 清洗工具时用自来水。

一、产品概述

中温型乙烯基酯玻璃鳞片胶泥是以环氧型乙烯酯树脂为成膜物质,加入改性耐蚀填料、玻璃鳞片、专用助剂以及引发剂、促进剂等经研磨特殊分散加工而制成的甲、乙、丙三组份防腐胶泥。胶泥中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺、重叠排列,对腐蚀介质的渗透形成层层屏障,可以延长介质渗透到基材的路径,阻止腐蚀介质直接穿透防腐层,从而对基体起到长期保护作用。

二、产品特点

- 1.具有优异的防腐蚀性能,抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性;
- 2.固体含量极高,一次涂抹可达1-1.5mm;耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料;
- 3.施工方便、质量容易保证,缺陷部位极易修补;涂层防护寿命长达8年以上
- 4.涂层常温固化、干燥快、施工性能好,具有优良的机械性能、电性能、粘结性。

三、适用范围

- 1、适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂,垃圾焚化厂等部门的较恶劣环境烟道气脱硫、排烟烟囱装置。
- 2、适用于各种石油贮槽、贮罐的砖板内衬,化学药品的贮存,各种贮槽、化学反应、混合分离各过程的塔器管道等设备的砖板衬里防腐。
- 3、适用于化工、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和贮槽、海水养殖地等的混凝土表面构筑物的防腐。