

永州 无溶剂弹性防腐涂料 销售施工钜惠中

产品名称	永州 无溶剂弹性防腐涂料 销售施工钜惠中
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	祥益:1 1:1 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

无溶剂弹性防腐涂料是双组份延展性防腐材料，经各种各样改性剂和无机物粉配备而成的防腐蚀防水涂料涂3至4遍以后经干固变成塑胶状延展性防腐蚀地面防水。经干固产生的防水膜,延展性好,抗压强度大、具备良好的防水性、粘结力、抗老化性剂抗渗等级性。工程施工便捷,可用以湿冷基准面。组份延展性防腐材料防腐蚀防水材料商品特性;1,耐生物菌的浸蚀。2,耐活性氧腐蚀强。3,粘接强度高。4,无害,无害,纯粹。5,耐强碱,强酸,盐,工业生产废水,生活污水处理,油等。6,机械设备物理性能优质,颇具延展性。7,无害,无毒性,纯粹。做防腐防水层时,先对基层表面进行打磨及修补,如果出现有凹坑、掉皮、起砂、蜂窝、麻面等现象时,应用防腐防水涂料搅拌成防腐胶泥(砂浆)进行修补,达到要求后,方可进行防腐防水涂料涂刷。

施工技术规定;

无溶剂弹性防腐涂料应用范围:

各种水塔、水池、水箱、水闸、水坑的防渗、防水、防腐。适用于地下管道的防腐蚀。

各种冷却塔、冷水塔防水、防腐。适用于地下管道的防腐蚀。

各种冷水池、车间地沟、地槽防水、防腐。适用于地下管道的防腐蚀。

适用化工厂、印染厂、化纤厂、电厂、盐库的地坪、车间、天棚、车间墙壁防腐蚀。

食品厂、酒厂、酿造厂的各种防腐蚀(无毒、有卫生无毒报告)

开罐拌和:开启桶后,将建筑涂料拌和至桶底无堆积物,并按建筑涂料:配制占比混和搅拌,经15之后就可以工程施工,禁止自来水、醇、天那水和柴油等稀释液,且在建筑涂料应用后马上盖严实封,防止返潮质变。

基础理论使用量:如果不考虑到具体工程施工时的喷涂自然环境、喷涂方式、喷涂技术性、表层现象及构造、样子、面积尺寸等的危害,一般使用量为 $0.20\text{kg}/\text{m}^2$ 。

佳工程施工环境温度 $0\sim 35$,空气湿度为 85 ,在下雨、雾、雪和较比较严重尘土标准下,不可工程施工。

注意事项

- 1、本品应存放在阴凉干燥处,防止暴晒和受冻。
- 2、有效存储期为半年,储存温度在 0 以上, 45 以下。