

# 昆山绝缘油检测 变压器油质量检测

产品名称	昆山绝缘油检测 变压器油质量检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

绝缘油检测是通过一系列先进的检测手段，根据变压器油的质量指标和使用性能，分析变压器油的内在质量和理化性能，评定变压器油的质量优劣，可对设备变压器油情况进行定期跟踪监测，及时发现变压器油的劣化倾向和污染原因，为设备制定合理的润滑方式和换油周期。

绝缘油检测项目有：运动粘度40 、密度20 、倾点、凝点、闭口闪点、酸值、水分（微量）、腐蚀性硫、水溶性酸或碱、击穿电压、介质损耗因数90 、界面张力。

### 绝缘油性能要求

- (1) 密度尽量小，以便于油中水分和杂质沉淀。
- (2) 粘度要适中，太大会影响对流散热，太小又会降低闪点。
- (3) 闪点应尽量高，一般不应低于136 。
- (4) 凝固点应尽量低。
- (5) 酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好，以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。
- (6) 氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示，它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量（毫克）。
- (7) 安定度不应太低，安定度通常用酸价试验的沉淀物表示，它代表油抗老化的能力。