

酒店LED彩屏P4.81显示屏幕10平方安装报价包含自费清单

产品名称	酒店LED彩屏P4.81显示屏幕10平方安装报价包含自费清单
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

室内全彩LED显示屏一般安装环境比较简单,大多以室内背景墙壁为主,如室内大厅、办公室、会议室、商业会展厅等是常见的安装位置,也有一些用于、婚庆、策划公司定制的租赁大屏。【产品型号】: P1.56 P1.667、P1.923、P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P8、P10 1 . P1.667、P1.923、P2全彩型号 清晰度极高,类似LED液晶电视效果,可距离观看依然清晰,成本较高,常用于机关单位、的室内监控或高清显示等。 2 . P2.5、P3全彩型号 清晰度很好,观看距离在2-50米,价格相对较高,对像素/清晰度要求较高的,可以选用这两个型号。 3 . P4P5全彩型号 也是高清LED大屏幕,像素密度62500点/平米,观看视距在4-50米,而且价格相对P3来说有很大优势,室内很多高清LED显示屏是用此型号。 做一块全彩led显示屏会用到哪些设备: 1,台式机 是用于控制LED显示屏工作的必需设备,要有一定的配置标准。 2.音响 功放 让显示屏同步播放发出声音的设备。 3.多功能控制卡 用于分时段自动调节led全彩显示屏亮度,温度等数值,智能调节从而达到节能省电,延长led显示屏使用寿命,户外显示屏常用。 4.避雷器 主要是防雷击装置,显示屏的防护装备。 户外显示屏要用的设备;室内显示屏可不用。 5.空调 空调散热设备,小面积显示屏可以不用或采用风扇抽风机达到降温作用;大面积户外显示屏强烈建议配备壁挂式 空调,有效降温,从而保证显示屏各器件不在高温状态下运行,能有效降低led显示屏发生的故障率,保证LED显示屏的使用安装和有效延长显示屏各器件使用寿命。 户外显示屏常用到。 6.电视卡 可让显示屏同步播放电道节目的电视卡,是否需要用户可以自行选购,价格不贵,一个很好的东西,推荐使用。 7.处理器 主要是提高大屏整体显示效果和功能应用,充分挖掘LED显示的价值。 解决信号接入,处理以及显示的问题,能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。 用得较多的就比如现场直播,将现场摄影机拍摄到的画面通过直接连接电脑,经过处理器能够迅速直接流畅地在显示屏上同步显示出来。 若实际用不到,用户可以不选购。 8.配电箱 为显示屏各设备,各器件稳定分配电压电流的设备。 小面积屏可以不配备。 LED显示屏使用说明:跟传统的电子产品一样,在使用过程中不仅需要注意方法,还需对显示屏进行保养维护,才能使LED显示屏大屏寿命更久。 使用保养LED全彩显示屏大屏幕的几种方法:(1)、保持全彩LED显示屏使用环境的湿度,不要让任何具有湿气性质的东西进入全彩LED显示屏。 对含有湿度的全彩显示屏加电,会导致全彩显示屏零部件腐蚀,进而造成显示屏产品永jiu性损坏。(2)、要避免可能碰到的问题,我们可以选择被动防护与主动防护,尽量把可能对全彩显示屏造成伤害的物品远离屏幕,而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭,把伤害的可能性降到最小。(3)、LED全彩显示屏大屏幕与我

们用户的关系最为密切，做好清洁维护工作也是非常必要的。长时间暴露在户外环境风吹、日晒、灰尘等易显脏，一段时间下来，屏幕上肯定是灰尘一片，这需要及时清洗以防尘土长时间包裹表面影响观看效果。

(4)、要求供电电源稳定，并接地保护良好，在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用。(5)、屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏大屏幕尽量放置在低灰尘的环境，大的灰尘会对显示效果造成影响，同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断电并联系维修人员，直屏体内显示板干燥后方可使用。(6)、LED显示屏的开关顺序：A：先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕；B：先关闭LED显示屏，再关闭计算机。(7)、播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面，以免造成电流过大，电源线发热过大，LED灯损坏，影响显示屏使用寿命。切勿随意拆卸、拼接屏体！(8)、建议LED显示屏大屏幕每天休息时间大于2小时，在梅雨季节LED屏大屏幕一个星期少使用一次以上。一般每月少开启屏幕一次，点亮2小时以上。(9)、LED显示屏大屏幕表面可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘，不能直接用湿布擦拭。(10)、LED显示屏大屏幕需定期检查是否正常工作，线路有无损坏，如不工作要及时更换，线路有损坏要及时修补或者更换。LED显示屏内部线路，非专业人士禁止触碰，以免触电，或者造成线路损坏；如果出现问题，请专业人士进行检修。全彩LED显示屏成本怎么计算 全彩LED显示屏之所以能大行其道，很重要一部份是在于其良好的性价比。传统的LED牌只能展示静态文字或图片，晚上还需另外安装照明设备；霓虹灯则面临价格昂贵、保养困难等问题。而LED大屏幕不仅能24小时滚动播放所需要的文字信息，连图片和也不在话下。只要与安装了特定软件的电脑相连，就可任意修改播放的内容，保养和修理也远比霓虹灯要简便得多。走在户外街头，让人印象深刻的就是全彩LED显示屏，这些显示屏来自不同的厂家，价格质量也有差别。但是，决定全彩LED显示屏成本的主要因素有以下几个方面：一、LED灯珠 这个可以占到整个LED全彩显示屏价格30%~70%的成本。LED灯珠是屏幕主要的组成器件，每平方米屏体面积上有几千上万甚至几十万颗灯珠。LED灯主要有直插式和表贴灯，直插式主要用于户外全彩LED显示屏，亮度高。表贴式主要用于室内LED显示屏，密度大。不同品牌的LED灯珠价格也相差很大，的品牌有美国科锐、日本的日亚等，这些品牌质量可靠，稳定性好，亮度高，当然价格也贵。国内用得多的仕兰、晶元等，这几个品牌性价比比较高，大部分用户可以接受。二、钢结构 受安装地点、安装方式、LED屏体大小、框架结构选材等因素的影响，尤其制作户外LED显示屏时，受施工环境影响，工程价格相差很大。钢结构框架的价格构成有钢材料、钢材料的再加工、焊接人工、辅助材料费用。钢材料及材料的再加工的报价都是以重量为报价单位，如果是立柱安装，还要算上立柱的钢材和土建工程的价格。三、箱体结构

LED显示屏箱体结构有普通简易箱体、防水箱体之分。简易箱体最便宜，不需要做防水设计。

四、其他附属设备

其他方面的材料如电源、控制系统、音响、散热设备、线材以及制作全彩LED显示屏的各种配件。

五、售后服务年限 目前大部分厂家提供免费售后时间为一年或两年，当然，如果你对显示屏要求高，厂家可以提供三年、五年甚至更长的免费服务时间，这样对你的产品更有保障，使用起来更放心。

联硕室内LED显示屏产品特点：画面精美、超高刷新 联硕显示屏无缝拼装，超宽视角，亮度色度均匀不偏色，广播级色域、亮度适中，长时间观看不疲劳，超高刷新显示，换帧速度快，消除重影无拖尾，显示单元灵活小巧；模块化无线设计、即插即用 联硕全彩LED显示屏将电源、电线设计为一个模块、即插即用，较传统的排针排母式接插件速度提高十倍简洁快速可靠 低亮高灰、画面更细腻

联硕LED显示屏采用高品质黑面的LED灯，配合黑色面罩、对比度更高，使画面更加清晰和鲜艳。

轻松实现FHD、4K大屏幕 联硕全彩显示屏屏幕可任意尺寸，任意方向拼接、可点对点 and 市场上主流视屏兼容，轻松实现FHD、4K大屏幕 多功能连接件、快速简单方便

智能连接件，集连接以及缝隙微调多功能于一体，一切只为方便客户。超安静、零噪音、散热快 联硕LED显示屏-V-Structure新结构设计理念，有效控制温升，运行稳定直流低压供电，自然散热、无风扇，工作零噪音，高散热面板处理技术，散热快，寿命更长 无缝拼接安装、随心所欲组整屏

联硕显示屏只支持快速安装和拆卸、安装时间、便捷 电源双备份，*

联硕全彩LED显示屏双冗余电源供电，一个电源发生故障，另一个信号自动介入，确保显示屏正常工作 160度大视角 联硕全彩显示屏160度大视角，使显示屏的可视范围更大，无论从任何角度均可看到清晰高质量的显示画面 怎样挑选适合自己的LED电子显示屏？一、联硕LED显示屏较常用型号：

室内全彩LED显示屏（主要常规型号有P2、P2.5、P3、P4、P5、P6）

户外全彩LED显示屏（主要常规型号有P4、P5、P6、P8、P10）全彩LED显示屏，及文字、图片、为一体的多功能显示载体，由RGB（红、绿、蓝）三种基色构成，色彩丰

富、饱满。完全达到显示各种内容的要求。二、根据实际情况选择适合的型号：1、“P”-代表像素点之间的距离，数字则代表距离有几个毫米，像素点越小，点就越密集，效果就越清晰，适合小面积、近距离要求的用户选择，相反距离越大。点就越稀松，适合大面、远距离观看的客户选购！

室内LED显示屏型号建议：酒店宴会厅或舞台20平米左右显示屏

适合P4和P5型号，如会议室12平米左右显示屏 适合P2和P2.5型号。 户外LED显示屏型号建议：如户外50平米以下可选择P5和P6型号，50-100平米左右显示屏可选用P8型号，100平米以上可选P10。

具体型号选择是根据观看距离、要求的清晰度等综合因素选择合适的型号 2、在这里提醒广大准备购买LED显示屏的用户，不是点数越密集的显示屏就一定是性价比*，最适合您使用的，可以根据面积的大小、观看距离的要求去考虑，我们专业的销售人员会为对您的实际情况给出合适的建议供您选择LED显示屏。