

培训中心LED广告屏P1.2室内高清屏10平方安装报价包含自费清单

产品名称	培训中心LED广告屏P1.2室内高清屏10平方安装报价包含自费清单
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

联硕光电目前有P1.667、P1.875、P1.923、2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5等多种型号，清晰度由高到低，它们各有各的市场需求，选购合适性价比实用的就可以，如果初次接触不知道怎么选择型号，欢迎来电咨询，我们给推荐合适的型号、尺寸。1、单位用超高清显示要求，比如监控、指挥中心、会议、演播厅等，要求近距离观看非常清晰的，现有P1.667、P1.875、P1.923、P2四个型号，像素高，1-5米近距离观看效果好；产品售价当然也不低，室内安装通常是采用钢结构框架固定，压铸铝箱体拼接而成。2、高清显示屏要求，比如会议室、报告厅、多媒体大厅、演讲培训、发布会等，有P2.5、P3两个高清型号，适合2-20米观看距离。酒店大厅、宴会厅用led舞台背景幕墙屏，安装尺寸面积在10平方米左右。前两年常用P4、P5型号较多，适合4-20米观看距离。不过随着LED显示屏价格越来越低，以及大家对清晰度要求，P3、P4型号成为主流。3、舞台背景、婚庆演出、活动典礼、剧院舞台用LED大屏幕，常用P3、P4、P5全彩型号，适合4-30米观看距离，有租赁铁箱和压铸铝箱两种箱体，标准箱体尺寸分别是：P3全彩576mm*576mm、P4全彩512mm*512mm、P5全彩640mm*640mm。为了方便计算尺寸，我们还有P3.91和P4.81全彩型号，这两种型号箱体尺寸可做成500*1000mm和500mm*500mm规格箱体，可以任意拼天整米尺寸是不是很方便计算舞台租赁屏幕的尺寸面积？4、更大的型号有P6、P7.62、P10全彩型号，它们适合大面积且较远的距离观看，如果较近距离观看，效果不是很好。不过现在大家对清晰度要求越来越高，这三个型号是早年产品，正逐渐被市场淘汰，在此不做过多介绍。

室内LED电子显示屏尺寸大小及比例计算方法？例如高清led显示屏尺寸面积大的LED屏有100多平米，小的也许只有3-4平米。当下我们常推荐LED大屏幕比例为16:9或者4:3（不是，主要看安装位置的空间大小）下面来看一下小间距led显示屏单块尺寸4:3或者16:9尺寸大小比例的计算方法：

室内LED电子显示屏P216:9计算方法：宽度即平方数的平方根乘以16再除以12即可
高度即平方数的平方根乘以9再除以12即可 例1 比如要做30平方的屏

宽度=30的平方根是5.47*16=87.52/12=7.29 高度=30的平方根是5.47*9=49.23/12=4.10

注:具体数值可根据单元板/模组/箱体的尺寸来定 室内LED电子显示屏P24:3计算方法

宽度即平方数除以12的结果的平方根乘以4 高度即平方数除以12的结果的平方根乘以3 例2

还是按30平米的屏来计算 宽度即平方数30除以12的结果是2.5,2.5的平方根是1.58*4=6.32

高度即平方数30除以12的结果是2.5,2.5的平方根是1.58*3=4.74

注:具体数值可根据单元板/模组/箱体的尺寸来定 深圳联硕光电打造性价比比较高的LED显示屏，实力体

现，质量有保障。同质量看我价格，同价格看我质量！良好的售后服务对用户是保障！高品质，低价格，十年品质保证！如何挑选适合自己的LED全彩显示屏产品？联硕光电不仅仅是一家LED显示屏厂家，我们销售的是服务、是品质！很多次采购LED显示屏客户一开口就说：给我来好的！其实好与不好没有，都是相对而言的，适合自己的才是真正好的。

LED显示屏种类丰富，型号繁多。在不同的安装场地，不同的需求，选择不同的LED彩屏规格。

举个例子，如果您想在宴会厅或者多功能会议厅安装一块8米长*3米高LED显示屏，您肯定会选择P3者P4，不太可能会选择P1.667，虽然小间距P1.667全彩屏比P3清晰度高很多很多，但是您这个环境观看距离起码在4米开外，而且P1.667全彩屏造价成本贵太多，所以根本用不上。但是如果您是在100多平米的会议室想安装一块10平米左右的LED高清显示屏的话，那P3就不合适了，因为像这样的会议室观看距离一般在2米开外，甚至1米多点的视距，P3清晰度完全不够，这时候就需要考虑P1.875、P1.923、P1.667这些小间距高清显示屏。再比如在户外2楼外墙安装一块10米长*4米高LED大屏幕，那么选择应该是P6或者P8LED大屏幕，因为2楼外墙观看距离起码在8米开外，P6全彩显示屏每平方米拥有27777像素点，完全可以满足清晰度的要求，而且价格方面也是性价比比较高的。综合来讲，选择LED显示屏规格型号紧要的三个因素是：观看距离、场地大小以及对于清晰度的要求。所以说选择LED显示屏具体型号，要根据安装现场需求具体分析，不能一概而论，如果您有这方面的问题可以致电免费咨询。

P1.2、P1.5、1.6、P1.8、P1.9、P2属于室内小间距LED显示屏型号，常用于、机关、事业单位室内(如会议、监控中心、指挥中心、演播厅等)场所，对近距离观看要求很清晰，这三个型号像素高、成本造价相对来说也较高。P2.5、P3、P4属于室内高清LED显示屏型号，常用于会议室、报告厅、展厅、投影、走廊过道等。适合3米外观观看距离，面积适合4平方米以上效果较好。P4、P5常用于酒店宴会厅、饭店舞台背景LED大屏幕，可用作临时舞台搭建、演出搞活动用LED舞台大屏幕，为了便于携带、运输、可自由拆装，做成一个个箱体，根据场地环境，可按任意尺寸拼接起来。一般有铁箱、铝箱，同时还配套有箱包装运输。联硕室内LED显示屏产品特点：画面精美、超高刷新 联硕显示屏无缝拼装，超宽视角，亮度色度均匀不偏色，广播级色域、亮度适中，长时间观看不疲劳，超高刷新显示，换帧速度快，消除重影无拖尾，显示单元灵活小巧；模块化无线设计、即插即用 联硕全彩LED显示屏将电源、电线设计为一个模块、即插即用，较传统的排针排母式接插件速度提高十倍简洁快速可靠 低亮高灰、画面更细腻

联硕LED显示屏采用高品质黑面的LED灯，配合黑色面罩、对比度更高，使画面更加清晰和鲜艳。

轻松实现FHD、4K大屏幕 联硕全彩显示屏屏幕可任意尺寸，任意方向拼接、可点对点和市场主流视屏兼容，轻松实现FHD、4K大屏幕 多功能连接件、快速简单方便

智能连接件，集连接以及缝隙微调多功能于一体，一切只为方便客户。超安静、零噪音、散热快 联硕LED显示屏-V-Structure新结构设计理念，有效控制温升，运行稳定直流低压供电，自然散热、无风扇，工作零噪音，高散热面板处理技术，散热快，寿命更长 无缝拼接安装、随心所欲组整屏

联硕显示屏只支持快速安装和拆卸、安装时间、便捷 电源双备份，*

联硕全彩LED显示屏双冗余电源供电，一个电源发生故障，另一个信号自动介入，确保显示屏正常工作 160度大视角 联硕全彩显示屏160度大视角，使显示屏的可视范围更大，无论从任何角度均可看到清晰高质量的显示画面 联硕光电全彩LED显示屏型号：

一、室内小间距超清LED显示屏：P1.0、P1.2、1.5、P1.667、1.875、P1.923、P2.0

二、室内高清全彩LED显示屏：P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10；

三、户外全彩表贴LED显示屏：P4、P5、P6、P8、P10；

四、租赁LED显示屏：P3、P3.91、P4、P4.81、P5 LED显示屏型号详解：显示屏P几这个型号是怎么来定义的，P几之间的区别也是由此而来的。举个例子，P3表示“灯珠”之间的距离是3mm，P4代表“灯珠”之间的距离是4mm，所以说，P几之间的差距在实质上就是指分辨率的差距。全彩LED显示屏是一块块小的模块组合而成的一块大的显示屏。而一块块小的LED屏幕却是由一个个小的“灯珠”组成的，P3、P4、P2.5等就是指“灯珠”之间的距离。P后面的数字越小，那么表示“灯珠”之间的距离也就越小，相应的所呈现出来的分辨率也就越高，相反，分辨率就会很低。直观的表现就是图像模糊。当然了，P后面的数字越小，显示屏清晰度就越高。相对价格也就越贵。