

铁质手动无压风门 竹制平衡式气动气控闭锁加工不锈钢竹胶板

产品名称	铁质手动无压风门 竹制平衡式气动气控闭锁加工不锈钢竹胶板
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	6899.00/件
规格参数	材质:铁质 开启角度:90 开启方式:手动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

铁质手动无压风门 可选不锈钢竹胶板木质和高分子材料安装指导

手动双向无压风门组成，无压风门包括：门框结构，固定安装在风巷中，用于门板结构以及驱动机构的安装；门板结构，转动连接在门框结构边缘，且多组门板结构之间通过传动机构连接形成联动。

双向无压风门多组门板结构均相对门框结构沿同一时针方向旋转。双向无压风门传动机构包括：联动结构，活动连接在门板结构上，用于通过移动带动多组门板结构同步转动；传动结构，一端活动连接在联动结构上，远离联动结构的一端通过机械配合结构和驱动机构连接传动，用于将驱动机构的转动转化成定向直线移动。

双向无压风门机械配合结构包括：蜗杆组件，安装设置在驱动机构的输出端，用于传递驱动机构的运动；蜗轮组件，配合设置在蜗杆组件一侧，且轴心和传动结构同步运动，用于配合蜗杆组件调整驱动机构的输出方向。

传动结构包括：齿轮组件，和蜗轮组件同轴联动；齿条组件，配合啮合在齿轮组件一侧，且一端转动连接在联动结构上，用于将齿轮组件传递出的转动转变为定向直线移动，从而带动联动结构移动。齿条组件通过电磁离合器活动安装在门框结构一侧。自动双向无压风门结构增加了，控制风门开关用的控制装置，包括纯气控控制装置，或者电动控制装置，有红外线感应开启，和光控感应开关两种。

不锈钢手动无压风门 矿用钢制压力平衡式门 可选铁质木质竹制定制