

新疆伊犁自流平灌浆料小王想帮您

产品名称	新疆伊犁自流平灌浆料小王想帮您
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

灌浆料微膨胀性：可使设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

不需要振捣，能够依靠自身自重将灌浆范围填实。

要踏实

公司生产的灌浆料灌浆，不会有死角，表面无浮沫，光洁平整，和易性佳。

请您了解

针对适用于、复杂设备安装；

灌浆料自流性高：可填充空隙，符合设备二次灌浆的要求。

骨料粒径：4.75mm筛孔透过率为，2.36mm筛孔透过率 80百分率。

产品流动性好：不泌水，在水灰比很低的情况下，仍有流动性，可填充空隙；

灌浆料抗油渗性：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前升增10百分率以上。

是无垫安装时代的理想灌浆材料。

灌浆施工

用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的灌浆料上，并洒水养护

可采用高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆

以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气，不得从四侧同时进行灌浆

搅拌叶片不得提至料液面之上，以免空气带入。

欢迎前来质询

用户反馈

需要时可用竹板条等进行导流拉动。

养护期7天

灌浆完毕后30分钟内,应喷洒养护剂

按照灌浆料每袋（50kg）用水13-14kg的比例加水搅拌

在灌浆过程中不宜振捣，需要时可用竹板条等进行导流拉动。

应用范围

可用于建筑物的梁、板抢修和增升固定；

灌浆料可进行地铁、隧道施工缝的嵌固。

灌浆料可进行隧道工程逆打法施工缝的嵌固。

清理设备基础表面的油污、铁锈、颗粒、粉尘等杂物

可用于工业如：机械安装螺栓锚固、机械底座增升固定；

适用于机器底座灌浆

刘栋梁经理理想帮您

工程抢修工程中均要用到还本产品具有无收缩性能的灌注材料。

我公司产品严格按照生产程序

高速公路修补砼及桥梁接缝连接

钢结构柱基等等础安装

