

乌鲁木齐自流平灌浆料介绍给朋友

产品名称	乌鲁木齐自流平灌浆料介绍给朋友
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

不泌水、可以耐锈蚀

高流态

针对适用于混凝土结构增升固定改造，升增，路面能以较快的速度修理。

灌浆料多种浇注方式，可采用高位自流、机械泵送和高压注浆等

在施工方面还本产品具有质量靠得住，，缩短工期和使用方便等优点。

复合膨胀双重效应

为您服务

自流性高：可填充空隙，符合设备二次灌浆的要求。

产品流动性好：不泌水，在水灰比很低的情况下，仍有流动性，可填充空隙；

感谢使用

绝缘性好：高致密性结构

不泌水

耐久性好：是无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀。

要采用流动度大、奥泰利产品强度高和具膨胀特性的灌浆材料。

早强：1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。

不得将正在运转的机器的震动传给设备基础

早强：3d抗压强度大于45mpa，28d抗压强度大于70mp

灌浆施工

不得从四侧同时进行灌浆

灌注完毕后，经12h要浇水养护或用湿草袋覆盖养护，养护14d

挡板应支设严密，要防漏浆，模板之间接缝可采用901能以较快的速度堵漏剂封堵。

算定灌浆方式根据设备机座的实际情况，选择相应的灌浆方式

拆模后仍继续养护

采用人工搅拌时，先加入2/3的用水量搅拌2分钟，后加入剩余用水量

要计算实际使用量。

养护期7天

可采用"自重法灌浆"、高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆

灌浆完毕后30分钟内覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被

施工不需要较大流动度可相应减少用水量。

把外露抹平压光

灌浆前1h，应吸干积水。

现场温度较低时可适当多点养护期。

应用范围

可用于建筑物的梁、板抢修和增升固定；

可用于建筑物的梁、板、柱增升固定；

时女士想帮您

大多数机器电器设备无垫铁安装流动灌浆

可用于普通建筑、交通，如：立柱、输电塔、港口仓库、灯柱；

灌浆料可进行地铁地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

可用于传送带/绞盘和变速箱等的机械增升固定灌浆

可用于建筑物的梁、道路的补强、抢修和增升固定；

可用于工业建筑、水厂、能源，如：石化管道、化工厂、化肥厂

高速公路修补砼及桥梁接缝连接

可用于梁柱接头，工程抢修等

无塑性变形

我公司产品严格按照生产程序

可用于钢铁厂、能源厂（气体）、供水厂、污水处理厂