

SAE适合中粘度PC 日本三菱 ML200

产品名称	SAE适合中粘度PC 日本三菱 ML200
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:SAE适合中粘度 型号:ML200 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

SAE适合中粘度PC 日本三菱 ML200

PC(聚碳酸酯)LC1500/日本出光重要参数：熔体流动速率:65 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.23 %弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2300 MPaPC(聚碳酸酯)URZ2501/日本出光重要参数：密度:1.38 g/cm³断裂伸长率:60 %弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2700 MPa热变形温度:117

PC 1603 高粘度 抗紫外线 Apec Bayer MaterialScience-Polycarbonates

PC 1697 ??? ????? Apec Bayer MaterialScience-PolycarbonatesPC 1703 ????? Apec Bayer MaterialScience-PolycarbonatesPC 1745 ??? ?????? Apec Bayer MaterialScience-PolycarbonatesPC 1795 ?????? Apec Bayer MaterialScience-Polycarbonates