

# 西藏拉萨初效过滤器|西藏拉萨中效过滤器|西藏拉萨高效过滤器

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 西藏拉萨初效过滤器 西藏拉萨中效过滤器 西藏拉萨高效过滤器     |
| 公司名称 | 成都高科净化设备有限公司                      |
| 价格   | 55.00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:成净高科<br>尺寸:592*592*46<br>产地:成都 |
| 公司地址 | 成都金牛区                             |
| 联系电话 | 028-87849573 15928853231          |

## 产品详情

过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材。外框上对角线的设计能提供大过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上。过滤器的四周皆以特殊的粘合胶水与外框粘合，能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生。西藏拉萨初效过滤器|西藏拉萨中效过滤器|西藏拉萨高效过滤器

一次性纸框过滤器的外框一般分为一般硬纸框和高强度模切硬纸板，滤芯为打褶的纤维过滤材料内衬单面金属丝网。外型美观。结构坚固耐用。一般硬纸板外框用于制造非标规格的过滤器，可用于任意规格过滤器生产，高强度，不易变形。高强度模切硬纸板用于制造标准规格的过滤器，特点为规格精度高，美观成本低。如果用进口面纤维或合成纤维过滤材料，则其各项性能指标均可达到或超过进口过滤器。过滤材料是以折叠形式装入高强度模切硬纸板内，迎风面积增大。流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡在褶与褶之间。洁净空气从另一面均匀流出，因此气流通过过滤器是平缓和均匀的。视过滤材料不同，它所阻挡的粒径从0.5 μm到5 μm而不同，过滤效率也不同。纸框初效过滤器纸框初效过滤器西藏拉萨初效过滤器|西藏拉萨中效过滤器|西藏拉萨高效过滤器

维修保养1、根据环境的洁净度，定期（初效过滤器一般为1~6个月）更换。2、定期（一般每两个月一次）用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、高效是否有失效等）若高效过滤器已失效，则应更换新的高效过滤器。3、更换初效过滤器时应停机进行。