

PEE美国杜邦5526 TPEE绝缘胶

产品名称	PEE美国杜邦5526 TPEE绝缘胶
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦 型号:5526
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

TPEE/5526/美国杜邦 物性表

技术参数规格用途

规格级别	其它 其它 注塑	外观颜色		
该料用途	封口、包装和垫圈齿轮和轴承。			
备注说明	特性：结合了产品线上各种特性的佳平衡。			
性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	24小时吸水率	ASTM D-570	0.5	%
物理性能	熔融指数	ASTM D-1238	18	g/10min
	泰伯磨耗量	CS-17轮	ASTM D-1044	7

		H 18轮	ASTM D-1044	70	mg/1000rev	
	比重		ASTM D-792	1.20		
机械性能	埃佐冲击强度	23	ASTM D-256	不破裂	J/m	
	断裂拉伸力		ASTM D-638	40	MPa	
	初耐撕裂性能		ASTM D-1004	158	kn/m	
	挠曲模量	23	ASTM D-790	207	MPa	
	断裂伸长		ASTM D-638	500	%	
	拉伸力	5%伸长		ASTM D-638	6.9	MPa
		10%伸长		ASTM D-638	10.3	MPa
	硬度计硬度		ASTM D-2240	55		
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	180		
	热畸变温度	@0.5MPa	ASTM D-648	90		
		@0.18MPa	ASTM D-648	49		
	熔点		ASTM D-3418	203	熔点	
其它性能	耐揉曲切口增长		ASTM D-1052	>5 × 10		
	性能					