432芯光交箱内部结构介绍

产品名称	432芯光交箱内部结构介绍
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	1855.00/台
规格参数	品牌:华亿普光电科技有限公司 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

432芯光交箱内部结构介绍

在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道。一次布放长度不要太长(一般2KM)，布线时应从中间开始向两边牵引。当光纤应用于主干网络时，每个楼层配线间至少要用6芯光缆，应用能使用12芯光缆。这是从应用、备份和扩容三个方面去考虑的。较长距离的光纤敷设重要的是选择一条合适的路径。这里不一定短的路径就是，还要注意地的使用权，架设的或地埋的可能性等。

????????????????????????????,????????????????????????

????????à-???,???????,????

??????SMC????,??????????????????????????????????????,???????,?????,????????????????????
?

???????????,??????GB/T4208 IP65??

???????????????

????????????????

??????????SM,??0?576??

????:

????????????????20000M?/500V(DC)

?????????????15000V(DC)/1min?????????

???????????980N?????980N?????200N

????????????GB4208???IP65?

在光纤的使用过程中，就成为容纳多根光纤的光缆，线路的性能是通过光缆内光纤传输特征所决定的。当前对光纤的使用有着多种类型，如单模的光纤只传输主模，沿着光纤的内芯进行的传输，这就避免了模式射散造成单模光纤传输频带宽的情况，对大容量以及长距离的光纤通信比较适用。还有一种类型就是多模的光纤，工作的波长下多模式在光纤当中进行传输，在受到色散的因素影响下，光纤传输性能就相对比较差，频带方面也较窄。光纤通信传输过程中，造成光纤损耗的因素比较多，其中主要的因素就是吸收损耗以及辐射损耗和散射损耗，光纤的损耗和光纤通信传输距离长度以及中继距离选择有着直接关系