

【2000mA 适用于ipad2/P1000平板电脑充电器】3in1平板电脑

产品名称	【2000mA 适用于ipad2/P1000平板电脑充电器】3in1平板电脑
公司名称	深圳市宝安区西乡龙祥电子厂
价格	21.00/个
规格参数	品牌:BON 型号:3IN1setA 输入参数:240 (V)
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区西乡 镇钟屋村钟屋一路63栋3楼
联系电话	86 755 29771218-806 13510487904

产品详情

品牌	BON	型号	3IN1 set A
输入参数	240 (V)	输出参数	5 (V)
类型	直充+车充+数据线	充电电流	1000 (mA)
电池类型	锂电池	指示功能	有指示功能
接口	USB		

产品名称:【2000ma 适用于ipad2/p1000平板电脑充电器】

一、产品特点：

- 1、适合对容量2000mah以下的锂离子平板电脑电池充电。
- 2、采用标准的30pin手机接口,通过usb线连接手机,型号可以多变
- 3、ic控制充电过程，充电速度快，效率高，充满时自动恒温恒压，自动饱和检测，避免电池过充,充电饱和度可达95%以上。
- 4、外观高档，时尚携带配备方便，旅行首选。
- 5、都经过严格的测试老化程序！质量第一，价格最优。
- 6、产品在安全性、稳定性以及兼容性方面都已经达到国际标准安全可靠。
- 7、本产品双输入可在ac 220v家中使用，可在dc12v-24v汽车上使用，

8. 外观轻巧，方便携带，旅游的好帮手

二、产品规格：

输入：ac100v—240v dc12v-24v

输出：dc5.0v/2000ma

包装材料：透明胶袋包装、白盒包装、彩盒包装、吸塑包装

产品尺寸：213 cm * 117 cm * 35.5 cm

包装尺寸：64cm*22cm*57.5cm

装箱：100pcs/箱 14kg/箱

单重：78g

产品颜色：黑色,白色,

材质:新料pc

三、使用说明：

1、输出电流：最大2000ma左右

2、负载输出电压：4.16 ~ 5.0v

3、充电器工作时间：不小于3小时

4、电池充电饱和度：按上述时间充电时，电池充电饱和度应 95%

5、可以适用于任何手机充电(只需要接入相应手机数据线即可)。

6、工作状态：电源指示蓝色灯亮:表示充电器已接通电源

7. 电压4.5v，纹波及噪音 (mvp-p)<1%输出电压，温度系数 $\pm 0.02\%/^{\circ}\text{C}$ ，启动时间 $t_{is}(240\text{输入}, i_o=100\%)$ 保持时间 200ms(240输入， $i_o=100\%$)输出电流可设为恒流输出模式，非常精确

8. 保护功能：过载保护105% ~ 180%的额定功率，冷却方式：自然冷

9. 锂电直充，人机界面清晰，充电led亮红灯，，适用于矿灯.手电筒,数码产品的锂电池充电

四、注意事项：

1.请勿强烈撞击本产品.

2.请勿在潮湿,易淋水处使用.

3.请勿对本产品进行改造,分解.

2、避免在温度高，太阳晒到的地方充电，温度过高会影响充电效果，造成充电指示灯不灭。

4、充电时，充电器外壳，电池外壳有些微热属于正常现象。

五、适用型号：

for iphone/iphone3g/iphone3gs/iphone4/ipad/ipad2 /samsung p1000 htc evo 4 blackberry等智能手机及平板电脑

六、运费说明：

1.100pcs-1000pcs以内,客户自付运费

2.1000pcs-2000pcs卖家付运费(仅限深圳买家,深圳外珠三角可承担100元内汽运费)

3.2000pcs-5000pcs(仅限深圳买家,深圳外珠三角可承担150元内汽运费)

4.10000pcs以上(仅限深圳买家,深圳外珠三角可承担300元内汽运费)

成品图片1

成品图片2

成品图片3

标准出口用箱

负载老化每个一个充电器

严格检测每一个充电器

严格检测每个一个充电器

成品整齐摆放入箱,并用层板隔开欢迎国内外贸易商,手机运营商来电来函