

# 太原高压绝缘橡胶垫生产厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 太原高压绝缘橡胶垫生产厂家                |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司               |
| 价格   | 2.60/kg                      |
| 规格参数 | 品牌:悦明<br>材质:橡胶<br>产地:河北      |
| 公司地址 | 中储广场F座                       |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

## 产品详情

太原市高压绝缘层橡胶板生产商

一、绝缘胶板基本配备：（1）5KV绝缘胶板薄厚：3mm 比例：5.8KG/m<sup>2</sup> 色调：红,绿,黑

（2）10KV绝缘胶板薄厚：5mm 比例：9.2KG/m<sup>2</sup> 色调：红,绿,黑

（3）15KV绝缘胶板薄厚：5mm 比例：9.2KG/m<sup>2</sup> 色调：红,绿,黑

（4）20KV绝缘胶板薄厚：6mm 比例：11KG/m<sup>2</sup> 色调：红,绿,黑

（5）25KV绝缘胶板薄厚：8mm 比例：14.8KG/m<sup>2</sup> 色调：红,绿,黑

（6）30KV-35KV 绝缘胶板薄厚：10mm 12mm 比例：18.4KG/m<sup>2</sup> 22 KG/m<sup>2</sup>

二、绝缘胶板规范：高低压配电室工作电压10KV选8mm厚 直流抗压试验10000V 1min不穿透,在直流抗压试验18000V 20秒击；

高低压配电室工作电压35KV 选10-12mm厚 直流抗压试验15000V 1min不穿透,在直流抗压试验26000V 20秒穿透；高低压配电室低电压 选5mm厚 500V下列

直流抗压试验3500V 1min不穿透,在直流抗压试验10000V 20秒不穿透。

三、绝缘胶板加工工艺及成形：防静电胶皮左右外表应不会有有危害的不规律性。有危害的不规律性就是指以下特点,即毁坏匀称性,

毁坏表层光洁轮廓的缺点,如小圆孔,缝隙,部分突起,创口,参杂导电性脏东西,折缝,间隙,凸凹波浪纹及铸造标示等。

没害的不规律性是h指生产过程中产生的表层不规律性。