

汽车喷涂用日本进口捷恩智JNC（智索chisso）熔喷过滤芯 CP-10型

产品名称	汽车喷涂用日本进口捷恩智JNC（智索chisso）熔喷过滤芯 CP-10型
公司名称	杰恩森（南京）净化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JNC 型号:CP-10 产地:日本
公司地址	南京市六合区康正路8号
联系电话	13770884646

产品详情

产品特点

使用独特的聚烯烃系复合纤维(ES纤维),纤维与纤维各交织点热粘合,形成独特、稳定的立体网状空隙结构,不存在开口、过滤材料脱落现象。

过滤层由外向内纤维密度逐渐增加,纳垢量大,因此使用寿命长。

简单的纤维构造,具有高流量-低压损的优点。

三维立体牢固的热粘着结构,具有较高的耐压性。

根据纤维直径变化,可生产1m-350m不同过滤精度的滤芯。

符合FDA美国食品药品管理要求。

产品结构

采用智索（CHISSO）JNC独自开发的ES特殊聚烯烃纤维材质,不使用任何粘着剂,各纤维之间交织点采用热粘着工艺处理,形成独特、稳定的立体网状空隙结

构，具有流量大、耐压高、过滤精度稳定等优点。另外，从过滤层的外侧向内侧逐渐形成理想的纤维密度递增的状态，在保证过滤精度的情况下，增加深层纳垢量，延长使用寿命。

型号

型号	CP-01	CP-03	CP-05	CP-10	CP-25	CP-50
公称过滤精度(μm)	1	3	5	10	25	50

CP-75 CP-100 CP-125 CP-150 CP-200 CP-350 75 100 125

规格

过滤精度	01-100	125-200	350
外径	68mm	65mm	62mm
内径	30mm		
长度	S=250、W=500、T=750mm		

特殊规格请向本公司咨询

包装

长度
S (250mm)
W (500mm)
T (750mm)

单位数量
每箱50支
每箱25支
每箱20支

需要少量出货请提前咨询

流量特性

通水量 - 压差图 (CP-01, 03, 05, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200)

过滤精度

初期捕集效率图 (CP-01 , 03 , 05 , 10 , 25 , 50) (水)

初期捕集效率图 (CP-01 , 03 , 05 , 10 , 25 , 50) (水)

型号指南

应用领域