

安阳配电室绝缘胶垫生产厂家

产品名称	安阳配电室绝缘胶垫生产厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	2.60/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

许昌高低压配电室绝缘橡胶板生产商

一、绝缘橡胶板特性：物理学物理性能优良，具备良好的阻燃性能，可在空气干燥的-35~100 气体中介公司电指数规定高的工作环境。

根据43KV检测，正常的运行在660V的情况下。延展性强、绝缘层使用性能,表层有光泽度。

二、主要用途：适用电子器件场地操作台和地面上的铺装，发电厂、变电站路面的铺装和安置；

三、型号选择配备表：不一样电压的应用自然环境应取用不一样壁厚的绝缘橡胶板。绝缘特性实验皮垫薄厚直流抗压试验

规定时长直流抗压试验指标值直流抗压试验评测时长直流抗压试验实测值10KV5mm1min10KV2分钟 15KV15KV6mm1min10KV2分钟

15KV25KV8mm1min25KV2分钟 30KV35KV10mm1min35KV2分钟 35KV35KV12mm1min35KV2分钟 35KV

四、绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例子）

1.外型：1) 斑印深层和相对高度沒有超出橡胶板薄厚尺寸公差2) 汽泡每平方米内，总面积低于1cm的汽泡不超过5个，随意2个汽泡间间距不小于40mm。

3) 残渣深层及长短不超过橡胶板薄厚的1/6

4) 边缘不齐全或海平面状总宽不超过10mm，长短不超过橡胶板总长度的1/10 5) 沒有裂痕

2.强度（邵尔A）：55-70

3.抗拉强度及拉断延伸率：1) 抗拉强度 (Mpa) 5.0 2) 拉断延伸率 250%

4.定伸 (150%) 形变 25%

5.暖空气衰老 (70 °*72h) : 抗拉强度减少率 30%

6.吸水能力 1.5%

7.绝缘特性实验：1) 耐电流实验：25KV (有效值) , 维持1min, 应无穿透状况2) 击穿电压实验 35KV (有效值)

五：绝缘胶板的归类：(1)、按色调分成：鲜红色绝缘胶板、灰黑色绝缘胶板、翠绿色绝缘胶板、深灰色绝缘胶板

(2)、按电压分成：5KV、10KV、15KV、20KV

、25KV、30KV、35KV (3)、按薄厚可分成：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm