

湖南带电作业绝缘胶垫生产厂家

产品名称	湖南带电作业绝缘胶垫生产厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	2.50/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

湖南省电工作业绝缘橡胶板生产商

缘橡胶垫规范:

薄厚3mm---50mm总宽0.1m----2m长短0.1m----绝缘层抗工作电压1kv，3kv，5kv，10kv，20kv，30kv，35kv，40kv，高可达100kv。

高低压配电室工作电压10KV选 8mm厚 直流抗压试验10000V
1min不穿透,在直流抗压试验18000V,20秒穿透.高低压配电室工作电压35KV 10-12mm厚

直流抗压试验15000V 1min不穿透,在直流抗压试验26000V,20秒穿透.高低压配电室低电压选5mm厚
500V下列 直流抗压试验3500V 1min不穿透,在直流抗压试验10000V,20秒不穿透！

耐电流实验：25KV（有效值），维持1min，应无穿透状况击穿电压实验 35KV（有效值），抗拉强度（Mpa） 5.0拉断延伸率 250%，定伸（150%）形变 25%，吸水能力 1.5%。

除此测试数据外，大家也可以根据表面立即观查：斑印或凸凹不平，每平米内，总面积不于1cm的汽泡不超过5个，随意2个汽泡间间距不小于40mm，

残渣深层及长短不超过皮垫薄厚不小于40mm，边沿不齐全或蜂窝状，以上全是不允许发生的绝缘橡胶板。