

# 医院子母门钢质门静电喷塑医用病房门 妇幼保健院办公室门 双包口双开门

产品名称	医院子母门钢质门静电喷塑医用病房门 妇幼保健院办公室门 双包口双开门
公司名称	陕西三晖工贸有限公司
价格	580.00/平方米
规格参数	品牌:三晖尚品 产地:西安 风格:简约
公司地址	西安市临潼区新市工业园3号（新市街道办郝邢村）
联系电话	18802981738

## 产品详情

### 医院子母门钢质门静电喷塑医用病房门 妇幼保健院办公室门 双包口双开门

#### 一、如何选择医用钢质门与医用钢质复合墙板的颜色搭配？

- 1、根据医院的装修风格，根据不同的科室，选择不同的颜色，比如门诊可以采用乳白色系，稍微带点暖色；妇产科，采用温馨的粉红色系列；儿科钢质墙板采用天蓝色带卡通图案。
- 2、医用钢质门的选择，根据医用钢质墙板的颜色，可以选择一致，也可以稍微加深门的色调，形成鲜明的对比，提高活力，也可以采用木纹腹膜式样，提高医疗环境的温馨度。

#### 二、如何选择医疗钢质门厂家

- 1、首先了解医用钢质门和医用钢质复合墙板厂家资质，实地考察使用的原材料是否与宣传一致。
- 2、考察医用钢质门和医用钢质复合墙板厂家生产规模，生产设备、管理体系。
- 3、了解医疗钢质门与钢质墙板的售后服务体系。

三晖尚品钢质医用平开门是以优质镀锌钢板作为门框和门扇的基本材质，门扇内部采用仿生学技术填实环保蜂窝纸或铝蜂窝。引用国内外先进技术，门扇无焊点，无焊缝，保证门扇整体强度。表面采用抗菌静电粉末喷涂，平整光滑、附着力强、具有防尘、防菌、喷涂面平整、喷涂厚度 65 μm，门扇坚固耐用，门框与门扇接缝处，镶嵌密封条，降噪隔音效果明显。颜色由业主指定或木纹转印，后配以五金件组成。

### 三、医疗钢质门与金属复合墙板的技术规范

1、医用钢质门正常门框采用1.2-1.5mm厚度的热熔镀锌钢板，门扇采用0.8mm热熔镀锌钢板，现在的新工艺医用钢质门门扇采用咬合工艺，门扇四周不需要收边条或者外露螺丝等情况。

2、三晖尚品金属挂墙板是以包钢、酒钢的热熔镀锌钢板为墙板的主要基材,龙骨采用0.8mm热镀锌钢板冷轧滚压工艺一次成型,墙板表面采用静电粉末喷涂或高温 PVC 木纹膜处理,配以五金构件组成，产品背衬周围另填充加强筋处理方式，可预防角码松动有效提高产品平整度。