

三晖尚品洁净气密医用钢质门 综合医院门诊楼 医院办公室门 洁净区缓冲间

产品名称	三晖尚品洁净气密医用钢质门 综合医院门诊楼 医院办公室门 洁净区缓冲间
公司名称	陕西三晖工贸有限公司
价格	580.00/平方米
规格参数	品牌:三晖尚品 产地:西安 风格:简约
公司地址	西安市临潼区新市工业园3号（新市街道办郝邢村）
联系电话	18802981738

产品详情

三晖尚品钢质医用平开门是以优质镀锌钢板作为门框和门扇的基本材质，门扇内部采用仿生学技术填实环保蜂窝纸或铝蜂窝。引用国内外先进技术，门扇无焊点，无焊缝，保证门扇整体强度。表面采用抗菌静电粉末喷涂，平整光滑、附着力强、具有防尘、防菌、喷涂面平整、喷涂厚度 65 μm，门扇坚固耐用，门框与门扇接缝处，镶嵌密封条，降噪隔音效果明显。颜色由业主指定或木纹转印，后配以五金件组成。

那么医院洁净区域为什么必须采用的医用气密门，是为了保证洁净区与非洁净区不能产生空气对流情况，防止交叉感染，现在市场上的钢质气密门五花八门，我们该如何选择一款合格又的医用气密门呢？

1、首先我们需要了解医用气密门的分类，医用气密门分为手动平开净化钢质门、电动感应气密门，电动感应平开气密门等。

2、平开钢质气密门的技术规范，门框采用1.5mm热熔镀锌钢板烤漆或者304不锈钢材质，门扇四周无外露螺钉、套边，门扇钢板厚度为0.8mm，门框三方框带嵌入式密封条，方便手术室清洁消毒处理，门扇下口带伸缩密封条，当门关起的时候，密封条与地面压接。

3、电动感应气密门特点，门扇钢板厚度0.8mm，视窗采用双层中空玻璃视窗，门扇四周带密封条，门机系统采用德国控制技术，寿命高、高效率；轨道耐磨性150万次，低噪音，寿命高；开关门速度250~500mm/s(可调)，采用旋转专用拉手，通产配备脚感应开关、防夹安全光线、非触摸式感应开关、按钮开关、手术室指示灯。气密自动门配变轨结构，下沉距离5mm,运行稳定，气密性需达到国际GB/T7106-2008标准密封效果。

陕西三晖尚品金属建材有限公司成立于2008年，位于“十三朝古都”——西安，是一家致力于建筑金属装饰材料的研发、生产、安装和销售为一体的现代化服务型企业。公司拥有配套全工序的先进生产设备，以及拥有一支丰富经验的行业内管理人才、高素质的技术骨干和精湛技术的设计团队，拥有一支经验相当丰富的装饰设计、施工团队。本公司主要产品有钢质门、铝质蜂窝板、金属挂墙板等。该产品广泛应用于地铁、机场、影剧院、学校、医院、写字楼等公共建筑和公益设施