

数字式气体检测仪 便携式毒气检测仪

产品名称	数字式气体检测仪 便携式毒气检测仪
公司名称	西安华凡科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:便携式毒气检测仪 型号:HFP-01
公司地址	陕西省西安市碑林区火炬路3号楼6层C区
联系电话	82510057 15991614955

产品详情

品牌	便携式毒气检测仪	型号	HFP-01
测量范围	CO、H ₂ S、NO、NO ₂ 、NH ₃ 、SO ₂ 、CL ₂ 、H ₂		

该系列有毒、有害气体和氧气检测报警仪采用电化学传感器，可燃气体检测报警仪采用催化燃烧传感器。更换传感器可测CO、H₂S、O₂、NH₃、H₂、C₂H₄等几十种毒气。数字芯片控制，完全智能化，触摸式按键操作简单，大屏幕液晶显示，超亮桔黄色背光方便光线较暗时使用，声、光和振动三种方式同时报警，干电池和锂电池两种供电方式，电池欠压报警，密封好，体积小，便于携带。

hf-p系列有害气体检测报警仪，采用英国进口电化学传感器，可检测CO、H₂S、O₂、H₂、NH₃、NO等几十种有毒、有害气体，广泛应用于工业环境中连续检测有毒、有害气体的浓度。该仪器有如下特点：采用数字芯片控制，完全智能化；操作简单；大屏幕液晶显示，超亮桔黄色背光方便光线较暗时使用；声、光和振动三种方式同时报警；高能量电池在正常工作情况下可以使用一年以上；密封好，防尘、防水；体积小，便于携带。应用领域：冶金、化工、石油、制药、环保、矿山
诚招各地区代理商，有意者请电话或者电子邮件联系。

I基本参数

外形尺寸：110mm × 55mm × 25mm

重量：125g

传感器类型：电化学式(可燃气体为催化燃烧式)

响应时间： 40s

背 光：有高亮度黄色背光

报警方式：声音报警 90db以上(10cm)

光 报 警 红色led

振动报警 内置振动马达

工作模式：毒气可连续工作3个月以上 (可燃气可连续工作12小时)

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：0 ~ 95% (rh) 无冷凝

I技术参数

产品型号	产品名称	技术指标		
		测量范围	分辨率	一级报警值
hfp-co	一氧化碳检测仪	0-2000ppm	1ppm	50ppm
hfp-h2s	硫化氢检测仪	0-100ppm	1ppm	10ppm
hfp-h2	氢气检测仪	0-1000ppm	1ppm	35ppm
hfp-so2	二氧化硫检测仪	0-100ppm	1ppm	5ppm
hfp-nh3	氨气检测仪	0-200ppm	1ppm	35ppm
hfp-no	一氧化氮检测仪	0-200ppm	1ppm	35ppm
hfp-no2	二氧化氮检测仪	0-200ppm	1ppm	10ppm
hfp-cl2	氯气检测仪	0-20ppm	1ppm	2ppm
hfp-o3	臭氧检测仪	0-50ppm	1ppm	2ppm
hfp-o2	氧气检测仪	0-30%vol	0.1%vol	下 18%vol 上 23%vol
hfp-ex	可燃气体检测仪	0-100lel%	1lel%	25lel%