

## AB防撞墙钢模具预制混凝土防撞护栏模具分隔带模具

产品名称	AB防撞墙钢模具预制混凝土防撞护栏模具分隔带模具
公司名称	保定源茂模具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:源茂 尺寸:定制 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市莲池区后辛工业区
联系电话	15831292900

### 产品详情

AB防撞墙钢模具预制混凝土防撞护栏模具分隔带模具 浇筑防撞墙的混凝土坍落度宜控制在6~8cm，如果泵送，其坍落度宜控制在8~10cm范围内。下部蹄形部位宜采用小坍落度混凝土，以防止太多的气泡生成，进而附着于蹄部前侧表面，同时防止稀浆漏出。蹄部以上宜采用大坍落度混凝土，以利于部分灰浆下渗密实，并填补表面缺陷。为顺利排除浇筑过程中产生的气泡，可适当减少每一层的浇筑厚度。在填完一层时，开始从一端振捣至另一端，这样使振捣过程中所产生的大量气泡能迅速上升至混凝土表面而逸出。一方面应加密振捣频率，确保振捣到位，另一方面，可用铁皮制作一个扁铲，随着振捣棒的位置在混凝土与模板之间插捣，上下抽动扁铲帮助气泡逸出。必要时也可适当使用振捣棒振动钢筋，通过振动排出气泡并促使混凝土下沉密实。准确掌握混凝土的振捣时间，做到不漏振、不重振。杜绝蜂窝、麻面、汽泡现象的发生。