

箱体尺寸 (m)	4*1.6*2.3	5.6*1.6*2.3	5.6*1.6*2.3	
----------	-----------	-------------	-------------	--

注：1.可根据用户要求设定出口压力：根据用户要求设计、制造其它流量的cng调压设备。2.所有设计数据、安装尺寸以华宇公司图纸为准，本公司保留技术更新的权利。qtz系列产品主要原理为：对cng槽车或cng钢瓶送来的cng气体在一体机中进行过滤、加热、减压、计量、加臭达到使用要求后送入用气管网，供用户使用。产品特性：1.qtz系列cng调压站是华宇公司最新开发出来的产品，调压器选用国外名优产品，系统运行安全可靠。2.qtz系列产品可满足不同规模的cng储备站的要求。3.qtz系列调压站可集成站控、计量、加臭、遥控等功能模块。4.qtz系列cng采用一开一备形式，没有超压自动放散和超压切断装置。5.qtz系列cng调压站的设计符合gb50028（城镇燃气设计规范）的要求。

qtz撬装式cng压缩天然气调压站型号规格表型号：qtz-300qtz-500qtz-1000

型号	qtz-300		qtz-500		qtz-1000	
最大流量 (nm ³ h)	300		500		1000	
调压级数	两极或三级		两极或三级		两极或三级	
换热温度	55~70					
换热级数	一级换热					
燃气出口温度	10~20					
进口压力 (mpa)	20~25					
出口压力 (mppa)	二级	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4		
	三级	0.0002~0.03	0.002~0.03	0.002~0.03		
进口管径 (dn)	25		25		25	
出口法兰 (pn/dn)	16/50		16/80		16/80	
箱体尺寸 (m)	4*1.6*2.3		5.6*1.6*2.3		5.6*1.6*2.3	

注：1.可根据用户要求设定出口压力：根据用户要求设计、制造其它流量的cng调压设备。2.所有设计数据、安装尺寸以华宇公司图纸为准，本公司保留技术更新的权利。