

减压阀 铸铁 管式连接 常温

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 减压阀 铸铁 管式连接 常温 |
| 公司名称 | 榆次易通电子设备经销站 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:铸铁 连接形式:管式连接 工作温度:常温 |
| 公司地址 | 中国 山西 晋中市 晋中市榆次液压件厂 |
| 联系电话 | 86 0354 15035640308 13303540308 |

产品详情

| | | | |
|------|------------------------|------|-------|
| 材质 | 铸铁 | 连接形式 | 管式连接 |
| 工作温度 | 常温 | 品牌 | 榆次液压件 |
| 型号 | RT-03- -22\RT-10- -22\ | | |

本元件用于液压系统支路压力（2次油口压力）低于主回路压力（1次油口压力）的场合，无论主回路压力（1次油口压力）如何变化，支路压力（2次油口压力）保持恒定，支路压力（2次油口压力）可以通过遥控口进行遥控。

JIS液压符号

| 参数 | 型号 | 最高使用压力mpa | 最大流量 注)l/min | 泄油量 注)2 l/min | 质量 kg |
|------|------------|------------|-----------------|---------------|-------|
| 管式连接 | 板式连接 | 设定压力mpa | 最大流量l/min | rt型 | |
| | rt-03- -22 | rg-03- -22 | 21.0 | 0.7-1.0 | 40 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|-----|---------|--|
| 1.0-20.5 | 50 | | | | |
| rt-06- -22 | rg-06- -22 | 0.7-1.0 | 50 | 0.8-1.1 | |
| 1.5-20.5 | 100 | | | | |
| 0.7-1.0 | 125 | | | | |
| rt-10- -22 | rg-10- -22 | 0.7-1.0 | 130 | 1.2-1.5 | |
| 1.0-1.5 | 180 | | | | |
| 1.5-10.5 | 220 | | | | |
| 10.5-20.5 | 250 | | | | |

注) 1.最大流量是一次压力在21.0mpa时的值。

2.泄油量是1次油口压力与2次油口压力的压力差为20.5mpa时的值，指先导油量。

本产品还具有下表所示的法兰连接形式

详细内容请向本公司咨询

| 型号 | 最高使用压力mpa | | | 最大流量l/min | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------------|-------|
| rf-10- -22 | 21.0 | | | 250 | | |
| rf-16- -20 | 500 | | | | | |
| 型号说明 | f- | r | t | -03 | -b | -22 |
| | 特殊密封 | 系列号 | 连接形式 | 公称尺寸 | 压力调整范围 | 注)设计号 |
| | f:使用磷酸酯工 作液时标注 | r:减压阀 | t : 管式 | 03 | b:0.7-7.0c:3.5-14. 0h:7.0-20.5 | 22 |
| | 06 | 22 | | | | |
| | 10 | 22 | | | | |

| | | |
|--------|----|----|
| g : 板式 | 03 | 22 |
| 06 | 22 | |
| 10 | 22 | |

注) 产品改变而改变设计号时, 不作事先通知。设计号的下一位改变时, 安装尺寸及性能参数不变。

附件

安装螺钉

型号 内六角螺钉 gb-70-85

rg---03 m10 × 50..... 4个

rg---06 m10 × 50..... 4个

rg---10 m10 × 50..... 6个

| 型号 | 底板型号 | 通径rc(旧pt) | 质量kg |
|------------|-----------|-----------|------|
| rg-03 | hgm-03-20 | 3/8 | 1.6 |
| hgm-03x-20 | 1/2 | | |
| rg-06 | hgm-06-20 | 3/4 | 2.4 |
| hgm-06x-20 | 1 | 3.0 | |
| rg-10 | hgm-10-20 | 1 1/4 | 4.8 |
| hgm-10x-20 | 1 1/2 | 5.7 | |

使用底板时, 请按上述型号订货, 不使用底板时, 阀安装面精度, 平面度0.013mm, 粗糙度0.0016mm

。

底板与h型压力阀通用, 安装本阀时, 底板要旋转180° (上下相反) 使用。安装时, 务必对好阀的定位销与底板定位孔, 底板图请参照a-27页。

使用注意事项 调整压力时, 松开锁紧螺母, 缓慢转动压力调整螺钉, 顺时针方向压力升高, 逆时针方向压力降低。调定后, 拧紧锁紧螺母。请把泄油口直接接入油箱。

管式连接式的1次侧有2个压力油口, 可以把任意口作为入口, 另一口与进油管路连接或堵住使用。